

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN CIENCIA E ENXEÑARÍA DE DATOS

Aplicación web para a simulación de perfís clínicos psiquiátricos mediante LLMs como ferramenta de formación de profesionais sanitarios

Estudante: Andrés Lires Saborido
Dirección: Miguel Anxo Pérez Vila
Javier Parapar López

A Coruña, xuño de 2026.

Á miña familia e a todas as demais persoas que me fan feliz

Agradecementos

Aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia por acompañarme desde sempre e estar para todo o que faga falta. A todos os meus amigos, aos de sempre e aos que me deu esta etapa universitaria, dentro e fóra da clase, por axudarme a pasalo tan ben. A Claudia, polo vivido e o que queda por vivir.

E, por suposto, a Anxo e Javi pola confianza e apoio en todo o proceso, a Jorge López pola súa colaboración e aos demais membros do laboratorio polo ambiente no día a día.

Resumo

A formación práctica en Medicina, especialmente no ámbito da Psiquiatría, adoita atopar limitacións á hora de dispoñer de pacientes reais cos que o alumnado poida adestrar as súas habilidades comunicativas e de entrevista clínica. Este [Traballo Fin de Grao \(TFG\)](#) presenta unha plataforma web de simulación clínica asistida por [Intelixencia Artificial \(IA\)](#) que permite ao estudiantado interactuar con pacientes virtuais a través dun *chat* en tempo real. O sistema, desenvolvido en colaboración coa área de Psiquiatría da Facultade de Medicina da [Universidade de Santiago de Compostela \(USC\)](#), emprega un [Large Language Model \(LLM\)](#) para xerar o comportamento de perfís clínicos específicos. Ademais, utiliza un enfoque de *LLM-as-a-Judge* para avaliar automaticamente o desempeño do usuario ao finalizar a consulta, emitindo rúbricas detalladas e xustificadas a partir da transcripción. O obxectivo é proporcionar un contorno seguro no que o alumnado poida gañar destreza antes da práctica real, á vez que se dota ao profesorado dun panel de xestión avanzado para crear casos e supervisar o progreso. A proposta achega unha ferramenta escalable que complementa a docencia tradicional, automatizando a avaliación formativa e mellorando o adestramento do razoamento clínico.

Abstract

Practical training in Medicine, especially in the field of Psychiatry, often encounters limitations regarding the availability of real patients for students to practice their communication and clinical interviewing skills. This [Traballo Fin de Grao \(TFG\)](#) presents a web-based clinical simulation platform assisted by Artificial Intelligence (IA) that allows students to interact with virtual patients through a real-time *chat*. The system, developed in collaboration with the Department of Psychiatry at the Faculty of Medicine of the [Universidade de Santiago de Compostela \(USC\)](#), employs a [Large Language Model \(LLM\)](#) to generate the behavior of specific clinical profiles. Furthermore, it utilizes an *LLM-as-a-Judge* approach to automatically evaluate user performance at the end of the consultation, generating detailed and justified rubrics based on the transcript. The objective is to provide a safe environment where students can gain proficiency prior to real clinical practice, while simultaneously equipping the teaching staff with an advanced management dashboard to create cases and monitor progress. The proposal offers a scalable tool that complements traditional teaching, automating formative assessment and enhancing clinical reasoning training.

Palabras clave:

- Simulación clínica
- Psiquiatría
- Educación médica
- Paciente virtual
- Inteligencia Artificial
- Modelo Grande de Lenguaje (LLM)
- Aplicación web

Keywords:

- Clinical simulation
- Psychiatry
- Medical education
- Virtual patient
- Artificial Intelligence
- Large Language Model (LLM)
- Web application

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Motivación	1
1.2	Obxectivos	3
1.3	Estrutura da memoria	4
2	Fundamentos e conceptos básicos	5
2.1	<i>Large Language Models</i> (LLMs)	5
2.1.1	Arquitectura <i>Transformer</i>	5
2.1.2	Fases de adestramento	7
2.1.3	Control da xeración e <i>Prompting</i>	7
2.2	<i>LLM-Persona</i>	8
2.3	Entrevista clínica	9
2.4	Simulación clínica e pacientes virtuais	10
2.5	<i>LLM-as-a-Judge</i>	10
3	Tecnoloxías e ferramentas	12
3.1	Linguaxes	12
3.1.1	Python	12
3.1.2	Tecnoloxías web (JavaScript, HTML, CSS)	13
3.2	<i>Frameworks</i> e bibliotecas	13
3.2.1	Django	14
3.2.2	SQLite	14
3.2.3	Ollama	14
3.2.4	Pydantic	15
3.2.5	Instructor	15
3.3	Material clínico	15
3.4	Ferramentas de desenvolvemento	16
3.4.1	VS Code	16

3.4.2	Overleaf	16
3.5	Ferramentas de metodoloxía	17
3.5.1	Xestión do proxecto	17
3.5.2	Control de versións	17
4	Metodoloxía e xestión do proxecto	18
4.1	Metodoloxía de desenvolvemento	18
4.1.1	Scrum	19
4.2	Xestión do proxecto	21
4.2.1	Recursos	21
4.2.2	Custos	22
4.2.3	Xestión de riscos	22
5	Desenvolvemento	25
5.1	Análise de requisitos	25
5.1.1	Requisitos funcionais	25
5.1.2	Requisitos non funcionais	26
5.1.3	Historias de usuario	27
5.2	<i>Sprints</i>	29
5.2.1	<i>Sprint 1</i> (17/11/2025 - 07/12/2025)	30
5.2.2	<i>Sprint 2</i> (08/12/2025 - 28/12/2025)	31
5.2.3	<i>Sprint 3</i> (29/12/2025 - 18/01/2026)	32
5.2.4	<i>Sprint 4</i> (19/01/2026 - 08/02/2026)	32
5.2.5	<i>Sprint 5</i> (09/02/2026 - 01/03/2026)	33
5.2.6	<i>Sprint 6</i> (02/03/2026 - 22/03/2026)	35
5.2.7	<i>Sprint 7</i> (23/03/2026 - 12/04/2026)	36
5.2.8	<i>Sprint 8</i> (13/04/2026 - 03/05/2026)	37
5.2.9	<i>Sprint 9</i> (04/05/2026 - 24/05/2026)	38
5.2.10	<i>Sprint 10</i> (25/05/2026 - 14/06/2026)	40
5.2.11	Balance final	41
6	Sistema desenvolvido	42
6.1	Arquitectura xeral	42
6.2	Base de datos	44
6.3	<i>Back-end</i>	46
6.3.1	Simulación clínica e <i>chat</i>	47
6.3.2	Avaliación automática	49
6.3.3	Seguridade, roles e permisos	50

6.4	<i>Front-end</i>	51
6.4.1	Inicio	51
6.4.2	Panel de Alumnado	52
6.4.3	Panel Docente	59
7	Conclusións	63
7.1	Conclusións	63
7.2	Relación co grao	64
7.2.1	Materias vinculadas	64
7.2.2	Competencias do plan de estudos	65
7.3	Traballo futuro	66
A	Perfis clínicos psiquiátricos	69
B	Perfis clínicos xerais	74
C	Contextos clínicos da plataforma	78
D	Historias de usuario	82
E	Rúbrica de avaliación	86
F	<i>Prompt</i> base paciente virtual	93
G	<i>Prompt</i> mellorado paciente virtual	94
H	<i>Prompt</i> definitivo paciente virtual (engadindo contexto)	97
I	<i>Prompt</i> avaliación	100
J	<i>Prompt</i> avaliación (engadindo contexto)	102
	Relación de Acrónimos	105
	Glosario	107
	Bibliografía	109

Índice de Figuras

1.1	Prevalencia de trastornos mentais e do comportamento rexistrados axustada por idade por 1.000 habitantes segundo o sexo. España, 2016-2023 [1].	2
2.1	Bloque dunha arquitectura <i>Transformer</i>	6
3.1	Índice TIOBE de popularidade en abril de 2026	12
3.2	Contornos de desenvolvemento (IDE) máis empregados pola comunidade de desenvolvedores. Resultados enquisa <i>Stack Overflow</i>	16
4.1	Diagrama do ciclo de vida de <i>Scrum</i> . Extraído de <i>Microsoft Learn</i>	19
5.1	Planificación inicial do proxecto	30
5.2	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 1</i>	31
5.3	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 2</i>	32
5.4	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 3</i>	32
5.5	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 4</i>	33
5.6	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 5</i>	35
5.7	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 6</i>	36
5.8	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 7</i>	37
5.9	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 8</i>	38
5.10	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 9</i>	40
5.11	Comparativa da planificación e o desenvolvemento do <i>Sprint 10</i>	40
5.12	Progreso do proxecto ata o seu peche	41
6.1	Diagrama de fluxo do sistema (Ver diagrama)	43
6.2	Esquema relacional da base de datos (Ver diagrama)	45
6.3	Pantalla principal de inicio de sesión	52
6.4	Panel principal do alumnado con estatísticas e accións	52
6.5	Interface de configuración do caso clínico e contexto antes de iniciar o <i>chat</i> . .	54

6.6	Interface de <i>chat</i> onde o alumnado interactúa co paciente virtual en tempo real.	55
6.7	Vista do historial onde o alumnado pode consultar as súas entrevistas previas.	56
6.8	Vista detallada da transcripción dunha entrevista clínica rematada	57
6.9	Pantalla de consulta da avaliación automática	58
6.10	Interface para facer chamada ao módulo de avaliación con IA	59
6.11	Vista do panel docente para o seguimento do progreso do alumnado.	60
6.12	Interface de xestión de pacientes e casos clínicos	61
6.13	Ficha de detalle dun paciente virtual	61

Índice de Táboas

4.1	Detalle dos custos dos recursos humanos	23
4.2	Detalle dos custos dos recursos materiais e de <i>software</i>	23
4.3	Matriz de riscos: probabilidade, impacto e exposición	23
5.1	Historias de usuario e puntos estimados	29
5.2	Relación entre <i>Sprints</i> , historias de usuario e tarefas	41
6.1	Cardinalidade e multiplicidade das relacións do modelo de datos	46
A.1	Resumo dos perfís clínicos psiquiátricos	73
B.1	Casos clínicos dos pacientes xerais	77
C.1	Contextos clínicos asociados a cada paciente e caso	81
D.1	Historias de usuario e puntos reais	85
E.1	Habilidades de apertura e estruturación da entrevista	86
E.2	Habilidades de exploración activa	87
E.3	Habilidades de empatía e alianza terapéutica	88
E.4	Habilidades de explicación e negociación	88
E.5	Habilidades relacionais e actitude profesional	89
E.6	Habilidades específicas por caso clínico	91
E.7	Habilidades específicas por contexto clínico	92

Introdución

ESTE primeiro capítulo actúa como preámbulo de todo o contido posterior da memoria. Aquí preséntase o traballo, establécense os obxectivos xerais e concretos e expónse a estrutura da memoria. Trátase dun traballo no cal a tecnoloxía e a [Intelixencia Artificial \(IA\)](#) se vinculan de maneira directa co campo da saúde mental, a psiquiatría e a medicina, así como coa formación profesional nestas materias.

1.1 Motivación

As doenzas de saúde mental están cada vez máis presentes na nosa sociedade e son cada vez máis as persoas que requiren atención sanitaria especializada neste aspecto [2]. No ano 2023, rexistráronse en España 355,9 diagnósticos de trastornos mentais por cada 1000 habitantes. Esta cifra mantense á alza, tal e como se pode observar na Figura 1.1, onde se mostra o aumento de casos nos últimos anos. Dentro desta estatística, patoloxías como os trastornos de ansiedade e os cadros depresivos lideran o volume de consultas en atención primaria. En concreto, os diagnósticos de ansiedade case se duplicaron nos últimos anos, pasando de 62 casos por cada 1000 habitantes en 2016 a máis de 111 en 2023, situándose, xunto coa depresión, como o principal problema de saúde mental na actualidade, especialmente entre a poboación menor de 25 anos [1]. Este crecemento sostido na demanda asistencial fai que a formación práctica dos futuros profesionais da medicina, especialmente nos campos da psicoloxía e da psiquiatría, sexa hoxe máis necesaria ca nunca.

Para o estudantado do Grao en Medicina, futuros profesionais sanitarios, a práctica da entrevista clínica continúa a ser unha das competencias máis complexas de adquirir [3]. As oportunidades de contacto prolongado e significativo con pacientes reais son reducidas debido á limitación de prazas en hospitais, á protección da intimidade dos ingresados e á alta presión asistencial. Estes factores provocan que, con frecuencia, o estudantado chegue aos primeiros rotatorios cunha preparación fundamentalmente teórica e unha práctica insuficiente na




Figura 1.1: Prevalencia de trastornos mentais e do comportamento rexistrados axustada por idade por 1.000 habitantes segundo o sexo. España, 2016-2023 [1].

exploración dos matices da comunicación clínica.

Habitualmente, esta carencia tenta suplirse mediante dinámicas de simulación, nas que un estudante adopta o papel de paciente e outro o de médico entrevistador, método empregado por exemplo nas materias de *Comunicación* (2º curso) e *Psiquiatría* (4º curso) do Grao en Medicina da USC. Aínda que se trata dunha metodoloxía accesible e amplamente estendida, presenta limitacións estruturais: o alumnado carece da formación necesaria para reproducir con fidelidade a sintomatoloxía, as respostas emocionais e os patróns comunicativos propios dun paciente real, o que reduce o valor formativo do exercicio [4]. Esta problemática foi identificada polo profesor responsable de ambas as materias, Jorge López Castromán, quen impulsou a colaboración que deu orixe a este traballo.

Fronte a esta realidade, os *Large Language Model* (LLM) amosan unha capacidade crecente para simular diálogo contextualizado, abrindo a porta a escenarios formativos máis ricos e flexibles. Os recentes avances nos LLM demostraron que estes sistemas son capaces de manter conversas coherentes e adaptadas ao contexto, sendo posible a creación de pacientes virtuais cun comportamento moi próximo ao real [5]. A súa flexibilidade permite definir con precisión aspectos como a sintomatoloxía, o grao de introspección ou a actitude colaboradora, reproducindo así a ampla variedade de situacións que se poden atopar nunha consulta.

Por todo isto, a principal motivación deste *Traballo Fin de Grao* é aproveitar o potencial destas ferramentas baseadas en IA para desenvolver unha aplicación web interactiva de simulación dirixida ao estudantado de Medicina, que nace da necesidade de ofrecer unha ferramenta de práctica autónoma fóra do contexto hospitalario. O obxectivo non é substituír a práctica clínica real, senón actuar como un paso formativo previo e complementario. O sistema proporcionará aos futuros médicos un contorno seguro, escalable e dispoñible para adestrar a entrevista clínica sen risco para terceiros, sempre que o sistema conte coa supervisión

continuada de profesionais ante respostas inadecuadas, e con capacidade para automatizar a avaliación do seu desempeño. Ademais, este traballo constitúe unha proba experimental para estudar o potencial dos LLMs na simulación de casos clínicos, desenvolvida en colaboración con profesionais sanitarios e estudiantado de Medicina da USC e supervisada por persoal médico especializado.

1.2 Obxectivos

O obxectivo xeral deste *Traballo Fin de Grao* é deseñar e desenvolver unha plataforma web interactiva baseada en *Large Language Models* que permita ao estudiantado de Medicina, en particular ao do Grao en Medicina da USC, practicar e avaliar as súas habilidades na entrevista clínica mediante a interacción con pacientes virtuais realistas. Para acadar esta meta principal, establécense os seguintes obxectivos específicos:

- **Modelado de pacientes virtuais (LLM-Personas):** Deseñar instrucións de sistema (*prompts*) avanzadas para que os LLMs simulen diferentes perfís de pacientes psiquiátricos. Isto inclúe a recreación precisa de trazos psicolóxicos, contextos sociais e estilos comunicativos.
- **Deseño e implementación da infraestrutura web:** Construír unha aplicación web robusta e segura empregando o marco de traballo Django, garantindo unha interface de usuario intuitiva e unha base de datos sólida con persistencia de datos. O sistema almacenará toda a información relativa ao estudiantado, aos pacientes virtuais e ás sesións realizadas, permitindo a súa posterior análise e avaliación. Contará cun sistema de control de acceso baseado en dous perfís principais, estudiantado e profesorado.
- **Integración dun sistema de avaliación automática:** Facer uso dun LLM para, ao finalizar cada simulación, analizar a transcripción completa da entrevista e xerar unha avaliación baseada en rúbricas docentes. O sistema debe proporcionar métricas sobre competencias específicas xunto cun *feedback* formativo de puntos fortes e áreas de mellora.
- **Validación clínica e funcional:** Colaborar co persoal docente e investigador da área de Psiquiatría da Facultade de Medicina da USC para validar a pertinencia clínica dos perfís de pacientes virtuais e avaliar a precisión e utilidade pedagóxica do *feedback* xerado polo sistema.
- **Análise de riscos e limitacións dos LLMs:** Identificar e documentar os riscos e limitacións asociados ao uso de LLMs en contextos sanitarios e educativos, como a posibi-

lidade de respostas inadecuadas, prexuízos nos modelos ou limitacións na simulación de casos clínicos complexos, establecendo mecanismos de supervisión e mitigación.

1.3 Estrutura da memoria

Nesta sección preséntase a distribución en capítulos da memoria, describindo brevemente o contido, de maneira que a lectura sexa máis cómoda e a comprensión máis doada.

Capítulo 1 - Introducción: Presenta o TFG e expón a motivación e os obxectivos.

Capítulo 2 - Fundamentos e conceptos básicos: Describe a base teórica necesaria para comprender o desenvolvemento do traballo.

Capítulo 3 - Tecnoloxías e ferramentas: Enumera e xustifica as linguaxes de programación, *frameworks*, bibliotecas e ferramentas de desenvolvemento empregadas.

Capítulo 4 - Metodoloxía e xestión do proxecto: Detalla o marco de traballo empregado para a xestión do proxecto, baseado no enfoque áxil de *Scrum*.

Capítulo 5 - Desenvolvemento: Explica en detalle a implementación do proxecto a través dos *Sprints*, desde a análise de requisitos ata a finalización.

Capítulo 6 - Sistema desenvolvido: Describe a arquitectura e o funcionamento da aplicación, detallando tanto o *back-end* como o *front-end* e as súas funcionalidades principais.

Capítulo 7 - Conclusións: Resume as conclusións extraídas tras a finalización do traballo, avalía o grao de cumprimento dos obxectivos propostos inicialmente e expón posibles liñas de traballo futuro e melloras do sistema.

Por último, a memoria péchase cos **Apéndices**, nos cales se recolle o material clínico completo, os *prompts* utilizados e información complementaria.

Fundamentos e conceptos básicos

NESTE capítulo expónse o conxunto de conceptos teóricos nos que se basea este [Traballo Fin de Grao](#) e cuxo coñecemento é fundamental para a total comprensión do mesmo. Ao longo do capítulo explícanse os conceptos que sustentan todas as fases do traballo.

2.1 *Large Language Models (LLMs)*

Os modelos grandes de linguaxe, coñecidos comunmente polas siglas do seu nome en inglés *Large Language Model* (LLM), son sistemas de [Intelixencia Artificial](#) baseados en redes neurais profundas deseñados para comprender, xerar e procesar linguaxe natural [6]. O [Procesamento de Linguaxe Natural](#) (PLN) é a rama da [IA](#) que se ocupa de capacitar as máquinas para comprender e xerar linguaxe humana. Dentro deste campo, os [LLMs](#) abordan a xeración de texto como un problema de modelado de linguaxe: dado un contexto previo, o modelo aprende a predicir a probabilidade do seguinte *token* na secuencia. Defínense como grandes por dous motivos [7]: o primeiro é o número de parámetros adestrables nas súas arquitecturas (miles de millóns ou máis) e o segundo é a gran cantidade de textos sen etiquetar sobre os que son adestrados (empregando *corpus textuais* que representan unha gran proporción do texto dispoñible en Internet).

2.1.1 *Arquitectura Transformer*

Historicamente, as tarefas de modelado de linguaxe abordábanse con redes neurais recorrentes (RNN) [8] e as súas variantes con memoria a curto-longo prazo (LSTM) [9], as cales procesaban o texto de forma secuencial, limitando a paralelización e a retención do contexto en secuencias moi longas [10]. Non obstante, os [LLMs](#) actuais están fundamentados na arquitectura *Transformer*, presentada en 2017 no artigo revolucionario “*Attention Is All You Need*” [10], publicado por investigadores de Google Research. A arquitectura *Transformer* non ten unidades recorrentes, o cal presenta vantaxes en tempo de adestramento sobre as

redes mencionadas anteriormente, e incorpora o mecanismo de *Self-Attention*. Cada bloque da arquitectura *Transformer* inclúe capas de *Self-Attention* xunto con capas *feed-forward*, seguindo o patrón da Figura 2.1.




Figura 2.1: Bloque dunha arquitectura *Transformer*

Para que o modelo poida procesar o texto, este divídese en *tokens*, que son transformados en representacións vectoriais densas mediante unha matriz de *embeddings*. Dado que a arquitectura procesa todos os *tokens* en paralelo, utilízase a codificación posicional (*Positional Encoding*) para pasar información sobre a orde das palabras. Despois, o mecanismo de atención permite ao modelo ponderar dinamicamente a importancia de todos os *tokens* da secuencia de entrada de forma paralela. Para logralo, proxecta a representación matemática de cada *token* en tres matrices adestrables: *Query* (Q), *Key* (K) e *Value* (V). Matematicamente, a atención calcúlase coa Ecuación 2.1, onde d_k é a dimensión dos vectores *Key*, utilizada como factor de escalado. Deste xeito, o modelo é capaz de capturar dependencias a longo prazo e entender o contexto global dunha conversa.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (2.1)$$

Mentres que o *Transformer* orixinal empregaba unha estrutura codificador-descodificador, a inmensa maioría dos LLMs actuais empregan unha arquitectura baseada unicamente en descodificadores (*Decoder-only*). Nesta variante, o modelo xera texto de forma secuencial, condicionando a probabilidade de cada novo *token* exclusivamente aos *tokens* previos.

Dentro desta categoría, a familia de modelos Llama¹, desenvolvida por Meta AI², destaca como unha das referencias principais nos LLMs de código aberto (*open source*). A súa iteración máis recente, Llama 4 [11], logrou avances significativos no razoamento e no seguimento de instrucións, elementos clave para manter a coherencia nunha conversa clínica. A súa natureza aberta permite a execución en infraestruturas locais sen depender de servizos externos de pago, mitigando ademais os problemas de privacidade con datos médicos. Para o desenvolvemento deste proxecto empregouse en concreto o modelo *Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct-GGUF* [11]. A elección fundamentouse en tres razóns: a súa natureza de código aberto, o seu rendemento competitivo seguindo instrucións complexas e a dispoñibilidade para a súa execución no *cluster* de computación do IRLab.

2.1.2 Fases de adestramento

O desenvolvemento destes modelos divídese xeralmente en dúas fases: preadestramento masivo, onde adquiren sintaxe, semántica e coñecemento xeral do mundo ao consumir billóns de *tokens*; e unha fase de axuste fino (*Fine-tuning*). Nesta segunda etapa empréganse técnicas de aliñamento como o adestramento supervisado por instrucións (*Instruction-tuning*), o *Reinforcement Learning from Human Feedback* (RLHF) ou, máis recentemente, o *Direct Preference Optimization* (DPO). Estes procesos son os que permiten que o modelo pase de ser un simple predictor de texto a un asistente interactivo capaz de seguir instrucións e aliñarse coas intencións do usuario.

2.1.3 Control da xeración e *Prompting*

Durante a fase de xeración de texto (inferencia), o comportamento do modelo pódese controlar mediante hiperparámetros. O máis destacable é a *Temperatura*, que controla a aleatoriedade das predicións. Unha temperatura baixa xera textos predicibles e conservadores, mentres que unha temperatura alta introduce creatividade e variabilidade, aplanando a distribución de probabilidades dos seguintes *tokens*.

¹<https://www.llama.com/>

²<https://ai.meta.com/>

A forma principal de dirixir o comportamento dun LLM xa adestrado é a través do *prompt*. Dado que os modelos están deseñados para predicir a continuación máis probable dunha secuencia de texto, o *prompt* actúa como o contexto inicial que condiciona toda a xeración posterior. Operacións avanzadas de enxeñaría de instrucións, como o *few-shot prompting* (proporcionar algúns exemplos no contexto) ou o *chain-of-thought* (solicitar ao modelo que explicita os seus pasos de razoamento), permiten modular a calidade da saída sen necesidade de modificar os pesos da rede neural.

Para a simulación de contextos ou situacións continuadas, cobra especial relevancia a configuración da identidade do modelo antes da primeira interacción do usuario. Neste traballo, a creación de *LLM-Personas* (Sección 2.2) depende de dúas mensaxes: o *System Prompt* e unha instrución específica (*Instruction Tuning*). Por un lado, o *System Prompt* establece as restricións base da interacción, indicando que o modelo debe adoptar o rol de paciente clínico. Por outro lado, a segunda mensaxe, denominada *Instruction Message*, parametriza o perfil clínico e define as regras específicas de comportamento. Isto permite incluír no modelo os datos demográficos, a sintomatoloxía específica e os antecedentes, á vez que se controla o realismo, os trazos psicolóxicos e a actitude que debe manter durante a simulación da entrevista clínica.

2.2 LLM-Persona

O concepto de *LLM-Persona*³ fai referencia á técnica de condicionar un LLM para que adopte e manteña de forma coherente unha identidade, personalidade ou rol específico durante unha interacción [12]. En lugar de actuar como un asistente virtual xenérico, omnisciente e neutral, o modelo restrinxe o seu espazo de coñecemento, o seu estilo comunicativo e as súas respostas para aliñarse cun perfil predefinido.

A construción dun *LLM-Persona* aséntase sobre a enxeñaría de instrucións (*Prompt Engineering*), e máis concretamente sobre a inxección exhaustiva de contexto mediante mensaxes estruturadas (como a combinación do *System Prompt* e mensaxes de instrución). Para que a simulación sexa realista, esta definición debe incluír múltiples dimensións do personaxe:

- **Atributos demográficos:** Inclúe características básicas como a idade, o xénero, o nivel educativo, a ocupación ou a procedencia. Estes datos axudan a establecer o contexto vital e a base de coñecementos que o modelo debe posuír.
- **Trazos sociais:** Define o estilo de comunicación, o ton e a forma de relacionarse co interlocutor. Isto abarca desde o nivel de formalidade (uso de xerga técnica, linguaxe coloquial) ata as súas crenzas ou o seu fondo cultural.

³ Termo en inglés. LLM-Persoa en galego.

- **Comportamento:** Establece a actitude xeral do modelo durante a interacción, as súas reaccións emocionais simuladas e as limitacións do seu rol. Isto inclúe instrucións claras sobre como debe reaccionar ante determinadas preguntas ou que tipo de información ten restrinxida para manter o personaxe.

No caso concreto deste proxecto, mediante a técnica de *LLM-Persona*, conséguese que o sistema adopte o rol dun paciente virtual cunha patoloxía específica, mantendo as súas características demográficas e os seus trazos psicolóxicos de forma coherente ao longo de toda a interacción co estudantado.

2.3 Entrevista clínica

A entrevista clínica é o instrumento diagnóstico fundamental da medicina. A través dela, o médico recolle a información necesaria para comprender o estado de saúde do paciente: o motivo de consulta, a historia da doenza actual, os antecedentes persoais e familiares, o contexto social e os hábitos de vida [13].

A diferenza doutras competencias clínicas, a entrevista non segue un protocolo fixo e o sanitario debe adaptar continuamente o seu discurso en función das respostas do paciente, xestionando silencios, resistencias ou reaccións emocionais. Isto esixe coñecementos teóricos sobre patoloxía e sobre todo habilidades comunicativas e empáticas que só se adquiren con práctica continuada.

No ámbito da psiquiatría, esta competencia cobra unha relevancia especial. A diferenza doutras especialidades nas que as probas complementarias teñen un peso determinante, a psiquiatría depende da información obtida directamente a través da comunicación co paciente. É por iso que a calidade da entrevista condiciona de forma crítica a precisión do diagnóstico e a eficacia do tratamento nesta especialidade.

O perfil demográfico do paciente (idade, xénero, nivel cultural ou orixe), os seus trazos psicolóxicos e o seu estilo comunicativo condicionan directamente a forma en que se establece a relación terapéutica [14]. Do mesmo xeito, o contexto clínico no que se desenvolve a entrevista (por exemplo, unha consulta de atención primaria, un servizo de urxencias ou unha consulta psiquiátrica) impón restricións e esixencias distintas en termos de tempo dispoñible, urxencia diagnóstica e tipos de habilidades requiridas [14]. Estes factores aumentan a variabilidade e complexidade, o cal explica que a súa adquisición sexa un dos maiores retos na formación do estudantado de Medicina, e constitúe a principal motivación para o desenvolvemento de ferramentas de simulación que permitan practicala nun contorno seguro e controlado.

Precisamente, a práctica continuada e avaliada desta competencia constitúe o caso de uso e o núcleo central deste TFG. O proxecto ten como obxectivo construír unha ferramenta dixi-

tal na que o alumnado poida adestrar de forma autónoma as súas habilidades comunicativas, a xestión da consulta e a formulación diagnóstica mediante a realización de entrevistas clínicas completas e interactivas. Na solución proposta, cada paciente virtual está definido por un conxunto de parámetros e as simulacións poden desenvolverse en diferentes contextos clínicos, permitindo ao estudantado enfrontarse á variabilidade propia da práctica real.

2.4 Simulación clínica e pacientes virtuais

A simulación clínica é unha metodoloxía educativa que recrea escenarios de atención sanitaria nun contorno controlado e seguro, permitindo ao estudantado practicar habilidades clínicas sen risco para pacientes reais [15]. Esta metodoloxía é especialmente valiosa no adestramento da entrevista clínica, onde a interacción humana é insubstituíble.

A solución tradicional foron os *pacientes estandarizados*, persoas adestradas para reproducir de forma consistente un perfil clínico determinado [16]. Aínda que esta técnica demostrou ser eficaz para o adestramento en comunicación e exploración clínica, presenta limitacións importantes: o seu custo é elevado, a dispoñibilidade é limitada e a variabilidade de casos que poden reproducir está restrinxida pola capacidade de adestramento dos actores.

Fronte a estas limitacións, os avances recentes nos *LLMs* abriron unha nova vía para a simulación clínica, e a investigación neste campo está experimentando un crecemento notable nos últimos anos. Estudos recentes exploran o seu potencial para simular pacientes virtuais con perfís clínicos e personaxes definidos mediante *prompts*, con resultados prometedores en termos de fidelidade, escalabilidade e valor pedagóxico [5, 17, 18, 19]. Traballos paralelos demostran tamén que os *LLMs* son capaces de reproducir perfís psicolóxicos complexos en contextos clínicos específicos de saúde mental [20]. Estes sistemas ofrecen unha alternativa accesible e dispoñible en calquera momento para practicar a entrevista clínica en distintas especialidades médicas. Non obstante, a efectividade e a fiabilidade destes sistemas seguen sendo obxecto de investigación activa, especialmente no que respecta á supervisión por parte de profesionais sanitarios e á validación clínica dos contidos xerados.

Partindo desta premisa e en colaboración con profesionais sanitarios da USC que garanten a supervisión e validación clínica dos contidos, o presente traballo aséntase sobre a creación dunha plataforma que implementa pacientes virtuais impulsados por *LLMs*, coa que se pretende achegar unha ferramenta de simulación clínica escalable.

2.5 *LLM-as-a-Judge*

LLM-as-a-Judge refírese ao uso dun *LLM* como avaliador automático de textos ou respostas xeradas por outros modelos ou por persoas. En lugar de depender exclusivamente de

avaliadores humanos, este enfoque delega no modelo a tarefa de puntuar, clasificar ou proporcionar *feedback* sobre unha entrada determinada, guiándose por unhas rúbricas definidas previamente [21].

O funcionamento básico consiste en proporcionar ao modelo, a través do *prompt*, tres elementos: a entrada que se desexa avaliar, os criterios de avaliación e o formato de saída. Grazas á capacidade dos LLMs para comprender contexto e razoar sobre instrucións complexas, estes modelos son capaces de proporcionar valoracións coherentes e detalladas.

Entre as súas vantaxes principais destacan a escalabilidade, a dispoñibilidade inmediata e a consistencia na aplicación dos criterios. Non obstante, presenta tamén limitacións [21]: os modelos poden manifestar prexuizos sistemáticos, favorecer respostas máis longas ou formalmente elaboradas con independencia da súa calidade real e presentar inconsistencias entre avaliacións de casos similares.

No contexto deste TFG, o LLM-as-a-Judge úsase para avaliar automaticamente as simulacións de entrevista clínica. Ao finalizar cada sesión, o modelo recibe a transcripción completa da interacción. A partir desta información, coñecendo unha rúbrica docente, xera un informe de *feedback* con puntos fortes e áreas de mellora para diferentes dominios, proporcionando ao estudantado unha avaliación detallada de forma inmediata.

Tecnoloxías e ferramentas

ESTE capítulo recolle as ferramentas e as bases tecnolóxicas que fan posible este proxecto. Defínense as linguaxes de programación empregadas (Sección 3.1), as bibliotecas específicas ás que se recorreu (Sección 3.2), o material clínico empregado (Sección 3.3) e as ferramentas de desenvolvemento utilizadas (Sección 3.4). Por último, detállanse os contornos que favoreceron o seguimento da metodoloxía (Sección 3.5).

3.1 Linguaxes

Nesta sección preséntanse as linguaxes empregadas no TFG.

3.1.1 Python

Python¹ é unha linguaxe de programación de alto nivel, interpretada, orientada a obxectos e de propósito xeral. Desde a súa creación, destacou pola súa sintaxe clara e lexibilidade, o que favorece un desenvolvemento áxil e un mantemento sinxelo do código.




Figura 3.1: Índice TIOBE de popularidade en abril de 2026

Na actualidade, Python consolidouse como a linguaxe líder a nivel mundial. Como se pode observar na Figura 3.1 (Índice TIOBE², que clasifica mensualmente as linguaxes máis

¹<https://www.python.org/>

²<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

utilizadas na industria), Python ocupa a primeira posición de forma ininterrompida nos últimos anos, reflectindo o seu dominio absoluto no sector. Este liderado é especialmente notable nos ámbitos da **Intelixencia Artificial (IA)**, a Ciencia de Datos e o **Procesamento de Linguaxe Natural (PLN)**.

Neste proxecto, Python actúa como a linguaxe de programación principal. A súa elección fundamentouse nas súas características e na necesidade de empregar bibliotecas específicas e optimizadas para o manexo e a integración de **LLMs**. Ademais de ser a peza fundamental para a inferencia da IA, Python utilízase como linguaxe base para o desenvolvemento da parte do servidor (*back-end*).

3.1.2 Tecnoloxías web (JavaScript, HTML, CSS)

O desenvolvemento da interface de usuario (*front-end*) da aplicación web apóiase nas tres tecnoloxías fundamentais da web moderna: **HTML**, **CSS** e JavaScript.

- **HyperText Markup Language (HTML)** é a linguaxe de marcado estándar para a creación de páxinas web. Define a estrutura e o contido semántico de cada páxina mediante etiquetas, establecendo a xerarquía dos elementos que renderiza o navegador.
- **Cascading Style Sheets (CSS)** é a linguaxe de estilos que controla a presentación visual dos elementos **HTML**. Permite definir cores, tipografías, espazados e disposicións, separando o contido da súa representación visual.
- **JavaScript**³ é a linguaxe de programación que dota de interactividade ás páxinas web. Execútase directamente no navegador do cliente e permite manipular o **DOM**, xestionar eventos e realizar peticións ao servidor sen necesidade de recargar a páxina.

No contexto deste proxecto, estas tres tecnoloxías traballan de forma conxunta para construír a interface coa que interactúa o estudantado e o profesorado, integrándose co *back-end* desenvolvido en Django mediante o sistema de modelos propio do *framework*.

3.2 Frameworks e bibliotecas

Como complemento á linguaxe principal, empregáronse as tecnoloxías e bibliotecas detalladas nesta sección.

³<https://www.javascript.com/>

3.2.1 Django

Django⁴ é un *framework* web de alto nivel de código aberto para Python que favorece o desenvolvemento rápido e o deseño limpo. Está baseado no patrón de deseño *MVC*. Django proporciona de forma integrada un conxunto de compoñentes listos para usar: un sistema de autenticación, un panel de administración automático, técnicas para a xestión da base de datos e un motor de modelos (*templates*) para a xeración de páxinas *HTML* dinámicas.

Para este proxecto, Django actúa como o núcleo do *back-end*, xestionando a lóxica de negocio, o control de acceso dos distintos perfís de usuario e a comunicación co módulo de *LLM*. O sistema de *templates* propio do *framework* permite xerar as vistas da aplicación de forma dinámica directamente desde o servidor, sen necesidade de un *front-end* desacoplado.

Ao incluír de forma nativa todos os compoñentes necesarios para o proxecto, reduce a complexidade de configuración e permite centrarse no desenvolvemento das funcionalidades específicas da aplicación. Esta característica, sumada ao uso da linguaxe Python en todos os compoñentes (incluíndo configuracións e modelos de datos), fundamenta o uso deste *framework* fronte a outras alternativas.

3.2.2 SQLite

SQLite⁵ é un motor de base de datos relacional de código aberto, lixeiro e sen necesidade de servidor. A diferenza doutros sistemas de xestión de bases de datos, SQLite almacena toda a información nun único arquivo no disco, o que simplifica enormemente a configuración e a despregadura.

Neste *TFG*, SQLite empregouse como base de datos da aplicación durante todo o desenvolvemento, xa que é o motor que emprega Django por defecto ao iniciar un proxecto novo e se pode xestionar a través do *ORM* de Django sen necesidade de configuración adicional.

3.2.3 Ollama

Para a despregadura e execución dos *Large Language Models*, fíxose uso de **Ollama**⁶. Trátase dunha ferramenta e biblioteca de código aberto deseñada especificamente para simplificar a xestión, execución e aloxamento de modelos de linguaxe de xeito local.

No contexto deste proxecto, Ollama actuou como a infraestrutura base proporcionada para levantar o modelo da familia Llama. A súa principal utilidade radica en que expón o modelo a través dunha *API REST*, o que permitiu que o *back-end* desenvolvido en Django puidese enviar os *prompts* e recibir as respostas do paciente virtual e do *LLM-as-a-Judge*.

⁴<https://www.djangoproject.com/>

⁵<https://www.sqlite.org/>

⁶<https://ollama.com/>

3.2.4 Pydantic

Pydantic⁷ é unha biblioteca de Python para a validación de datos mediante tipos previamente definidos. Permite definir esquemas de datos estruturados que son validados automaticamente en tempo de execución, garantindo que a información recibida se axusta ao formato esperado antes de ser procesada.

Neste proxecto, Pydantic desempeña un papel fundamental na xestión e control das saídas estruturadas xeradas polo LLM, actuando en dúas fronteas principais. Por unha banda, durante a fase de simulación en tempo real no *chat*, asegura que as respostas do paciente virtual manteñan un formato uniforme, establecéndose pausas e emoticonas representativas do estado emocional. Por outra banda, na fase de avaliación automática, garante que a cualificación sexa fiel ás rúbricas establecidas ao forzar que a saída do modelo se adapte a un esquema ríxido predefinido.

3.2.5 Instructor

Instructor⁸ é unha biblioteca de Python construída sobre Pydantic que permite obter saídas estruturadas dos LLMs de forma sinxela. Instructor forza ao modelo de linguaxe a devolver respostas que se axusten ao esquema indicado previamente nun modelo Pydantic. Desta maneira elimínase a xestión de erros manual.

Neste proxecto, Instructor xestiona a comunicación co servidor do LLM, garantindo que tanto as respostas dos pacientes virtuais como o *feedback* xerado polo sistema de avaliación automática sexan validados e estruturados correctamente antes de ser procesados pola aplicación.

3.3 Material clínico

Dado o carácter clínico do proxecto, a definición dos requisitos e o deseño do sistema contaron coa colaboración de persoal docente da área de Psiquiatría da Facultade de Medicina da USC. A súa participación foi fundamental en tres aspectos: o deseño e validación dos perfís clínicos dos pacientes virtuais, tanto psiquiátricos como xerais (Apéndices A e B); a definición da rúbrica de avaliación de habilidades de entrevista clínica empregada polo sistema de *feedback* automático (Apéndice E); e o establecemento dos contextos clínicos nos que se desenvolven as simulacións (Apéndice C).

⁷<https://docs.pydantic.dev/>

⁸<https://python.useinstructor.com/>

3.4 Ferramentas de desenvolvemento

Esta sección funciona como guía detallada das ferramentas de desenvolvemento utilizadas no proxecto.

3.4.1 VS Code

Visual Studio Code⁹ (VSCode) é un editor de código fonte, aberto, lixeiro e multiplataforma desenvolvido por Microsoft. Combina a rapidez cun conxunto de funcionalidades propias dos contornos de desenvolvemento completos: resaltado de sintaxe intelixente, auto-completado, depuración integrada e xestión de versións mediante Git.

O que distingue a VSCode é a súa extensibilidade. O seu *marketplace* conta con decenas de miles de complementos que permiten personalizar o contorno ás necesidades específicas de cada proxecto, desde o desenvolvemento web ata a integración con ferramentas de IA e ciencia de datos. Estes factores convertérono no editor de referencia para o desenvolvemento deste TFG. Esta elección vese ademais xustificada pola súa indiscutible hexemonía na industria do software; tal e como reflicten as enquisas globais recentes á comunidade de desenvolvedores (Figura 3.2)¹⁰, VSCode mantense como a opción preferida cunha ampla marxe fronte ao resto de alternativas.




Figura 3.2: Contornos de desenvolvemento (IDE) máis empregados pola comunidade de desenvolvedores. Resultados enquisa *Stack Overflow*.

3.4.2 Overleaf

Overleaf¹¹ é un editor colaborativo de *LaTeX* que permite redactar, compilar e previsualizar documentos na nube. A súa interface intuitiva e a compilación automática facilitan a escritura de documentos técnicos e científicos con formato profesional.

⁹<https://code.visualstudio.com/>

¹⁰ Resultados enquisa de *Stack Overflow*

¹¹<https://www.overleaf.com/>

Neste proxecto, Overleaf empregouse como ferramenta principal para a redacción da memoria do TFG, permitindo traballar co código *LaTeX* e previsualizar o resultado de forma inmediata.

3.5 Ferramentas de metodoloxía

Esta sección recolle as ferramentas empregadas para a planificación do proxecto (3.5.1) e para o seguimento das versións (3.5.2).

3.5.1 Xestión do proxecto

A xestión e planificación do proxecto fíxose coa ferramenta **Taiga**¹². Trátase dunha plataforma de xestión de proxectos de código aberto (*open source*) deseñada especificamente para equipos áxiles, desenvolvedores e deseñadores. Enfocada na simplicidade e na empregabilidade, permite xestionar proxectos mediante metodoloxías Scrum e Kanban cunha interface amigable e intuitiva.

3.5.2 Control de versións

A metodoloxía de desenvolvemento requiriu un sistema robusto para salvagardar as distintas versións do proxecto. Para este fin adoptouse **Git**¹³ como motor principal, o que facilitou a experimentación segura e a integración continua do traballo. Toda a coordinación técnica centralizouse a través de **GitLab**¹⁴, empregando unha conta provista polo grupo de investigación IRLab. Esta plataforma actuou como núcleo do proxecto, proporcionando un contorno seguro e centralizado tanto para o aloxamento do repositorio como para a xestión integral conforme avanzaba o desenvolvemento.

¹²<https://tree.taiga.io/>

¹³<https://git-scm.com/>

¹⁴<https://about.gitlab.com/>

Metodoloxía e xestión do proxecto

Ao longo deste capítulo descríbense os diferentes aspectos da metodoloxía de traballo seguida para a xestión do proxecto. Explícanse os recursos e coméntanse os custos estimados así como se define a xestión de riscos nunha metodoloxía *Scrum* adaptada ao contexto académico e técnico.

4.1 Metodoloxía de desenvolvemento

Este TFG é un proxecto no cal a investigación académica e a exploración son puntos clave. Trabállase con técnicas ou tecnoloxías como os LLMs que están en auxe e constante evolución, polo que os requisitos poden ser cambiantes ou incrementais e ao contrario que noutros proxectos de enxeñaría clásica, debemos seguir unha metodoloxía que permita a iteración rápida e a experimentación, é dicir, que cumpra coas seguintes características:

- **Iteración e entrega continua:** Lévanse a cabo ciclos curtos de desenvolvemento con entregas incrementais que permiten unha avaliación parcial e retroalimentación.
- **Adaptación constante:** Novos descubrimentos de investigación, avances en tecnoloxías, ou cambios de requisitos deben ser xestionados de maneira rápida e sen grandes custos ou atrasos implicados.
- **Colaboración:** Establécese un marco de comunicación dinámica onde a revisión crítica dos resultados permite unha toma de decisións áxil. Esta interacción asegura que os problemas técnicos sexan identificados e resolto de forma colectiva e eficiente.
- **Transparencia:** Garántese a visibilidade total sobre o progreso e as limitacións atopadas.

4.1.1 Scrum

Scrum [22] é unha metodoloxía áxil de desenvolvemento incremental (Figura 4.1) baseada en *Sprints*, que é como se lle denomina a cada unha das iteracións que constitúen unha entrega de produto funcional. Trátase dun marco de traballo simple que promove a colaboración e a comunicación co cliente a través de entregas progresivas que ademais axudan a mellorar o control de riscos.

A adopción dun enfoque *Scrum* permitirá traballar en ciclos iterativos curtos, favorecendo a avaliación continua dos resultados parciais e a introdución de melloras de forma dinámica. Os piares de *Scrum* son os roles, os eventos e os artefactos interconectados que se explican a continuación.




Figura 4.1: Diagrama do ciclo de vida de *Scrum*. Extraído de *Microsoft Learn*.

Roles

A definición dos roles é fundamental neste marco de traballo. Dentro do equipo, que funciona como unha unidade, cada membro ten unhas responsabilidades as cales postas en común levarán a acadar os obxectivos a tempo. Existen tres roles principais definidos na guía *Scrum* [23]: *Product Owner*, *Scrum Master* e Equipo de traballo.

O *Product Owner* (Propietario do Produto) representa ao cliente e a súa responsabilidade é o valor do produto, polo que debe ter os coñecementos necesarios para a toma de decisións. Entre as súas responsabilidades están decidir como será o produto final, definir as prioridades e responsabilizarse dos prazos de entrega previstos. Este rol será tomado por Miguel Anxo Pérez Vila e Javier Parapar López, directores do TFG e tamén por Jorge López Castromán, profesional do campo da saúde da *Universidade de Santiago de Compostela*.

Para o cumprimento das regras do marco *Scrum* aparece o segundo dos roles, o *Scrum Master* que se encargará de asesorar a todos os integrantes sobre os conceptos teóricos e prácticos da metodoloxía e de deseñar e mellorar as prácticas áxiles. A persoa encargada de desempeñar estas funcións é o alumno Andrés Lires Saborido.

Por último, os profesionais encargados de levar a cabo as tarefas dentro dun *Sprint* son os membros do *Equipo de desenvolvedores* (ou *developers* na guía Scrum [23]). Segundo esta mesma guía, deben ser capaces de adaptar o seu traballo diario para acadar o obxectivo do *Sprint*. Para este TFG, adáptase o rol a un só integrante, o alumno Andrés Lires Saborido.

Eventos

O evento chave é o *Sprint*, que é o que recolle os demais eventos que, repetidos de maneira cíclica, permiten a adaptación e a inspección característica das metodoloxías áxiles. Un *Sprint* comeza xusto ao rematar o anterior e a súa duración é dun mes ou menos, fixándose no caso deste TFG en 3 semanas. Durante os *Sprints* estrutúrase todo o necesario para conseguir os obxectivos e establécense para isto unha serie de eventos específicos.

O *Sprint planning* é o evento inicial, marca o comezo do *Sprint* e consiste nunha reunión de non máis de oito horas (nun *Sprint* dun mes) na cal se establece o obxectivo dese incremento (*Sprint Goal*) e as tarefas que o equipo levará a cabo durante o período. Participan o *Product Owner* e o Equipo de desenvolvedores.

Outro evento é a *Daily Scrum*. O propósito destas reunións diarias é inspeccionar o progreso do día anterior e axustar o traballo futuro. Nesta reunión, de aproximadamente 15 minutos segundo a guía Scrum [23], participa o Equipo de desenvolvedores. Este evento adáptase ao contexto dun TFG, no que o Equipo está formado por unha soa persoa, o alumno. A *Daily Scrum* consistirá nunha revisión e reflexión persoal que axude a identificar impedimentos e avanzar na toma de decisións.

Chegado o final dun *Sprint*, realizarase unha reunión chamada *Sprint Review*, o seguinte dos eventos. O equipo mostra os resultados do seu traballo ás partes interesadas e discútese o progreso cara ao obxectivo do produto final. Na guía Scrum [23], indícase unha duración de 4 horas no caso dun *Sprint* de 1 mes.

O último evento da metodoloxía Scrum é o *Sprint Retrospective* que ten como propósito mellorar a calidade e a efectividade dos vindeiros *Sprints*. O equipo inspecciona como foi o último *Sprint* e debate sobre os problemas atopados e as boas prácticas realizadas para identificar as maneiras de mellorar. Este evento, dunhas 3 horas, constitúe o peche definitivo do *Sprint*.

No contexto particular deste proxecto, as reunións de *Sprint Planning* e *Sprint Review* contaron tamén coa participación de Jorge López Castromán, profesor da USC e colaborador clínico do traballo. A súa presenza no *Sprint Planning* inicial permitiu definir os requisitos clínicos desde o comezo, mentres que a súa incorporación ás *Sprint Reviews* dos *Sprints* máis avanzados facilitou a validación progresiva.

Artefactos

Os artefactos en *Scrum* representan traballo ou valor e permiten maximizar a transparencia así como facilitar a planificación e o seguimento do traballo.

A Pila do Produto, máis coñecida como **Product Backlog** é unha lista dinámica e ordenada de todo o necesario para mellorar o produto e é a única fonte de requisitos para calquera cambio a realizar. É un artefacto vivo que evoluciona de forma constante engadindo detalles de contido ou mellorando as estimacións temporais. Cada unha das entradas é redactada habitualmente como Historia de Usuario.

Outro artefacto é o **Sprint Backlog** (Pila do Sprint) que se define como o conxunto de elementos do *Product Backlog* seleccionados para o *Sprint* actual. O equipo realiza unha predición de que tarefas son as necesarias para as funcionalidades que se buscan ofrecer ao completar o *Sprint*. Componse tamén do obxectivo do *Sprint* e do plan práctico para entregar o *Incremento*.

O **Incremento** é o último dos artefactos. Trátase da suma dos elementos completados durante un *Sprint*, que se incorporan a todos os *Incrementos* anteriores. Debe garantirse que o incremento sexa utilizable.

4.2 Xestión do proxecto

Ademais da metodoloxía seguida, en canto á xestión do proxecto, é importante planificar de maneira adecuada os recursos empregados e os custos derivados do proxecto así como establecer unha correcta xestión dos riscos.

4.2.1 Recursos

Os recursos empregados no proxecto poden dividirse nas categorías de **humanos**, **materiais** e **software**. Esta clasificación axúdanos a un mellor control sobre eles.

Recursos humanos

Hai catro persoas implicadas neste proxecto: os directores Miguel Anxo Pérez Vila e Javier Parapar López, o profesor da USC Jorge López Castromán e o alumno Andrés Lires Saborido. Tal e como se mencionou na Sección 4.1.1, os directores exercen como *Product Owners*, definindo e priorizando os obxectivos e requisitos; e o alumno asume simultaneamente os roles de *Scrum Master* e membro do Equipo de desenvolvedores, encargándose da investigación, o deseño e a implementación do proxecto.

Recursos materiais

Os recursos materiais son dous equipos facilitados polo grupo de investigación IRLab. O primeiro, unha estación de traballo estándar, empregada para as tarefas de programación e documentación. En segundo lugar, unha máquina cunha GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation de 48GB, utilizada para a inferencia dos modelos de linguaxe.

Recursos software

Os recursos de *software* son todos os descritos no Capítulo 3. Todos eles son de uso gratuito.

4.2.2 Custos

A estimación de custos é fundamental na planificación dun proxecto, tanto para fixar o orzamento necesario para levalo a cabo como para aportar transparencia sobre a distribución do mesmo.

Para os recursos humanos, tómanse como referencia os salarios recollidos na *Guía Salarial 2026* de Manfred [24]. No caso dos titores, emprégase o perfil de *Product Manager*, que mellor se axusta ás funcións de dirección e priorización exercidas neste proxecto. Segundo os anos de experiencia, estímase en 26€/h para Miguel Anxo e 34€/h para Javier. Para o alumno, tómase como referencia o perfil de *Data Engineer* con menos de dous anos de experiencia, cunha estimación de 14€/h. A colaboración clínica de Jorge López Castromán non computa como custo directo do proxecto. O detalle completo do cálculo, considerando o número de *Sprints* e o esforzo dedicado por cada perfil, recóllese na Táboa 4.1.

Para o custo do *hardware*, tómase o prezo de adquisición e unha vida útil de 60 meses, de modo que só se engade ao proxecto a fracción correspondente aos 7 meses de uso efectivo (Táboa 4.2). Todo o *software* empregado é de código aberto ou dispón de plans gratuítos, polo que non supón carga económica adicional.

Deste xeito, o custo total, combinando os recursos humanos, materiais e *software*, elévase ata os 9.323,34€.

4.2.3 Xestión de riscos

A xestión de riscos ten como obxectivo identificar, avaliar e planificar respostas ante posibles problemas que poidan afectar ao desenvolvemento do proxecto. Na Táboa 4.3 recóllense os principais riscos identificados, clasificados segundo a súa probabilidade, impacto e exposición resultante.

R1: Alucinacións ou respostas inadecuadas do LLM. Os modelos de linguaxe poden xerar respostas plausibles pero clinicamente incorrectas ou desapropiadas, o que supón un

Perfil	Tempo (h/Sprint)	Nº Sprints	Custo (€/h)	Total (€)
Director Anxo	5	10	26	1.300
Director Javier	5	10	34	1.700
Alumno (Data Engineer)	36	10	14	5.040
Total				8.040

Táboa 4.1: Detalle dos custos dos recursos humanos

Recurso	Uds.	Custo (€)	Vida (m)	Uso (m)	Total (€)
Estación de traballo	1	1.000	60	7	116,67
Servidor GPU	1	10.000	60	7	1.166,67
Software libre	–	–	–	–	0
Total					1.283,34

Táboa 4.2: Detalle dos custos dos recursos materiais e de *software*

Código	Descrición	Prob.	Impacto	Exposición
R1	Alucinacións ou respostas inadecuadas do LLM	Alta	Moi alto	Moi alta
R2	Desvío temporal na planificación	Alta	Alto	Alta
R3	Perda de código ou datos	Baixa	Moi alto	Alta
R4	Indisponibilidade do servidor	Media	Alto	Media
R5	Atrasos na validación clínica	Media	Alto	Media

Táboa 4.3: Matriz de riscos: probabilidade, impacto e exposición

risco especialmente crítico nun contexto sanitario. Para mitigalo, realizarase unha validación clínica dos perfís e das respostas por parte de Jorge López Castromán e levarase a cabo un refinamento iterativo dos *prompts* ao longo dos *Sprints*.

R2: Desvío temporal na planificación. Ao tratarse dun proxecto que combina investigación e desenvolvemento con tecnoloxías en constante evolución, é habitual que se produzan desviacións temporais. Este risco é tolerable e queda minimizado pola propia metodoloxía *Scrum*, que permite axustar a carga de traballo en cada *Sprint Planning* de forma iterativa.

R3: Perda de código ou datos. Trátase dun risco pouco probable pero de gran impacto, xa que perder o código fonte ou a documentación provocaría un atraso grave no proxecto. Para reduci-lo, emprégase GitLab como repositorio remoto centralizado e mantense unha política de *commits* frecuentes.

R4: Indisponibilidade do servidor. O *cluster* de computación do IRLab pode presentar períodos de alta demanda ou fallos técnicos que limiten o acceso aos recursos necesarios para a inferencia dos modelos. Os *Sprints* planifícanse con marxes de tempo suficientes para absorber estes períodos de baixa dispoñibilidade.

R5: Atrasos na validación clínica. A dispoñibilidade de Jorge López Castromán para revisar casos clínicos, rúbricas e perfís de pacientes é limitada pola súa actividade docente e investigadora. Para minimizar este risco, coordínanse con antelación as reunións de *Sprint Review* e preséntanse os materiais a validar con suficiente marxe temporal.

Desenvolvemento

O presente capítulo conta con dúas seccións diferentes pero relacionadas. Na sección 5.1, identifícanse os requisitos funcionais e non funcionais do traballo e explícase a súa correspondencia en historias de usuario, paso clave no comezo do proxecto. A sección 5.2 detalla as tarefas de cada *Sprint*, describíndose de forma detallada e mostrando o progreso.

5.1 Análise de requisitos

Nesta sección descríbense os requisitos que debe satisfacer a plataforma web interactiva de simulación de entrevistas clínicas. A análise destes requisitos levouse a cabo durante as primeiras reunións mantidas entre o alumno, os directores do proxecto e o profesional colaborador da USC, estes tres últimos asumindo o rol de *Product Owners*. Nestes encontros iniciais debatéronse as necesidades, delimitouse o alcance do *software* e integrouse o *feedback* e os requirimentos pedagóxicos achegados polo persoal docente da USC.

5.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais describen as capacidades e comportamentos que o sistema debe ofrecer aos seus usuarios.

- **RF-01 - Autenticación e control de acceso:** O sistema debe permitir o rexistro e inicio de sesión de usuarios, diferenciando entre dous roles: alumno e profesor. Cada rol terá acceso exclusivamente ás funcionalidades que lle corresponden.
- **RF-02 - Simulación de entrevista clínica:** O alumno debe poder iniciar unha entrevista cun paciente virtual e interactuar con el mediante un *chat* en tempo real, no que o LLM simula as respostas do paciente de forma coherente e realista.

- **RF-03 - Xestión de pacientes e casos clínicos:** O profesor debe poder crear, editar e eliminar pacientes virtuais e as súas situacións clínicas asociadas desde un panel de xestión propio, sen depender do equipo técnico.
- **RF-04 - Historial de entrevistas:** As conversacións deben gardarse automaticamente e o alumno debe poder consultar o seu historial de entrevistas realizadas.
- **RF-05 - Avaliación automática:** Ao finalizar unha entrevista, o sistema debe xerar automaticamente unha avaliación baseada nunha rúbrica docente mediante *LLM-as-a-Judge*, proporcionando puntuacións e *feedback* formativo por dominios de competencia.
- **RF-06 - Consulta de avaliacións:** O alumno debe poder consultar a avaliación das súas entrevistas unha vez que esta estea dispoñible.
- **RF-07 - Xestión de usuarios:** O profesor debe poder activar as contas de novos alumnos e consultar o seu historial de actividade e entrevistas realizadas.
- **RF-08 - Estatísticas:** O alumno debe poder consultar estatísticas da súa propia actividade na plataforma. O profesor debe poder acceder a estatísticas globais de uso do grupo.
- **RF-09 - Expresión emocional do paciente virtual:** As respostas do paciente virtual deben reflectir o seu estado emocional mediante indicadores visuais, reproducindo de forma realista os patróns comunicativos propios do perfil clínico simulado.

5.1.2 Requisitos non funcionais

Os requisitos non funcionais definen as características de calidade que debe cumprir o sistema con independencia das funcionalidades específicas.

- **RNF-01 - Seguridade:** O sistema debe garantir que cada usuario accede exclusivamente aos recursos correspondentes ao seu rol. Os contrasinais deben almacenarse de forma segura mediante técnicas de *hashing*.
- **RNF-02 - Rendemento:** O tempo de resposta do paciente virtual durante o *chat* debe ser suficientemente reducido para non romper a fluidez da simulación da entrevista clínica.
- **RNF-03 - Usabilidade:** A interface debe ser intuitiva para usuarios sen coñecementos técnicos, como o estudiantado ou profesorado de Medicina.
- **RNF-04 - Fiabilidade:** As conversacións deben gardarse automaticamente para evitar a perda de datos. O sistema de avaliación automática debe xerar sempre unha saída estruturada e válida.

- **RNF-05 - Escalabilidade:** A plataforma debe permitir incorporar novos pacientes e casos clínicos sen necesidade de modificar o código da aplicación.

5.1.3 Historias de usuario

Partindo dos obxectivos do proxecto e das necesidades identificadas nas primeiras reunións, defínense as historias de usuario que conforman o *Product Backlog* inicial. Cada historia segue o formato «como [rol], quero [acción] para [valor]» e inclúe unha estimación en puntos de historia. O *Product Backlog* completo recóllese na Táboa 5.1. Este *backlog* constitúe a referencia de partida do proxecto, e en cada *Sprint Planning* selecciónanse as historias a abordar na iteración, descompoñéndooas en tarefas concretas.

ID	Definición	Puntos
01	Como desenvolvedor quero formarme nos fundamentos teóricos do TFG para poder implementalo.	13
02	Como analista quero revisar a bibliografía existente sobre a temática para coñecer o estado da arte.	10
03	Como desenvolvedor quero configurar o entorno de desenvolvemento e preparar o repositorio do proxecto para traballar de forma ordenada.	8
04	Como analista quero definir os datos cos que se traballará, creando perfís e situacións.	5
05	Como desenvolvedor quero crear un novo proxecto Django e construír a estrutura base da aplicación web para dispoñer dun esqueleto funcional sobre o que desenvolver o resto de funcionalidades.	25
06	Como desenvolvedor quero explorar o comportamento dos LLMs e deseñar o <i>prompt</i> base dun paciente virtual para que o modelo adopte un rol clínico convincente e coherente.	20
07	Como analista quero xerar un informe final completo (memoria do TFG) para ter todo o proceso documentado de cara a defensa e avaliación.	60

Continúa na seguinte páxina

ID	Definición	Puntos
08	Como desenvolvedor quero integrar o LLM na aplicación web e definir o modelo de datos do sistema para ter un primeiro prototipo funcional da entrevista clínica.	20
09	Como desenvolvedor quero deseñar o diagrama relacional da base de datos para posteriormente implementalo no sistema.	8
10	Como desenvolvedor quero almacenar os pacientes e as súas situacións clínicas en base de datos e cargar o contido inicial do proxecto para que a plataforma dispoña de casos cos que traballar.	13
11	Como desenvolvedor quero implementar un sistema de autenticación e rexistro de usuarios para que cada persoa acceda unicamente ás funcionalidades que lle corresponden segundo o seu rol.	13
12	Como desenvolvedor quero mellorar a seguridade da aplicación e o control de acceso por roles para garantir que os usuarios non poidan acceder a recursos que non lles corresponden.	8
13	Como alumno quero poder iniciar unha entrevista cun paciente virtual e conversar con el a través dun <i>chat</i> para practicar as miñas habilidades clínicas.	20
14	Como desenvolvedor quero que as conversacións se garden automaticamente e que o alumno poida revisar o seu historial de entrevistas para que ningunha sesión se perda e o progreso quede rexistrado.	20
15	Como desenvolvedor quero mellorar o comportamento do LLM durante a entrevista para obter respostas realistas, estruturadas e que reflectan os sentimentos do paciente.	20
16	Como profesor quero poder xestionar os pacientes e casos clínicos desde un panel propio para manter o contido da plataforma actualizado sen depender do equipo técnico.	20

Continúa na seguinte páxina

ID	Definición	Puntos
17	Como profesor quero poder activar as contas de novos alumnos e consultar a súa actividade e histórico de entrevistas para controlar o acceso e facer un seguimento do grupo.	20
18	Como alumno quero ver estatísticas da miña actividade na plataforma para facer un seguimento do meu progreso ao longo do tempo.	5
19	Como profesor quero ver estatísticas globais de uso da plataforma para valorar o nivel de actividade xeral do grupo.	5
20	Como profesor quero avaliar as entrevistas dos alumnos de maneira automática a través dun <i>LLM-as-judge</i> que segue unha rúbrica docente.	20
21	Como desenvolvedor quero deseñar e implementar o modelo de datos e a pantalla necesarios para rexistrar a avaliación automática de cada entrevista de forma estruturada.	20
22	Como alumno quero consultar a avaliación das miñas entrevistas para coñecer a miña puntuación e a retroalimentación do sistema unha vez que esta estea dispoñible.	8
Total		361

Táboa 5.1: Historias de usuario e puntos estimados

5.2 Sprints

Nesta sección recóllese o desenvolvemento do proxecto ao longo dos distintos *Sprints*. En cada un deles detállanse as historias de usuario abordadas e faise un balance comparativo entre o traballo planificado e o realmente executado.

De acordo coa carga de traballo esperada para un TFG de 12 créditos, estimouse un *Product Backlog* inicial de 361 puntos de historia, establecendo unha equivalencia directa na que 1 punto de historia correspóndese con 1 hora de traballo. Para xestionar o proxecto de maneira áxil, o desenvolvemento estruturouse nun total de 10 *Sprints* duns 21 días de duración cada un, fixando como obxectivo operativo completar unha media de 36 puntos por iteración.

Cabe destacar que o desenvolvemento deste proxecto se levou a cabo no marco dunha cooperación co grupo de investigación IRLab, a través dunha Bolsa de Colaboración do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes¹, a cal implicou unha dedicación presencial de 3 horas diarias ao longo de 7 meses. Por este motivo, a planificación temporal, o número de iteracións e a asignación de carga por *Sprint* deseñáronse para acadar un equilibrio óptimo entre as esixencias académicas do traballo e a actividade no laboratorio.

Na Figura 5.1 móstrase a estimación de partida extraída da ferramenta de xestión Taiga. Nela pódense observar as métricas clave do proxecto: os *project points* (a suma total de puntos do proxecto), os *defined points* (puntos asignados a historias de usuario concretas), os *closed points* (puntos xa completados) e a métrica de *points/sprint* (cantidade de puntos pechados por iteración).




Figura 5.1: Planificación inicial do proxecto

5.2.1 *Sprint* 1 (17/11/2025 - 07/12/2025)

Na planificación do primeiro *Sprint* seleccionáronse as historias **HU-01**, **HU-02**, **HU-03** e **HU-04** como se mostra na Figura 5.2a. Esta primeira iteración tivo como obxectivo sentar as bases teóricas, documentais e loxísticas do proxecto, preparando o terreo para o desenvolvemento do código nas iteracións posteriores. O desenvolvemento cumpriu globalmente cos prazos previstos, aínda que o tempo dedicado a cada historia non foi o mesmo, como vemos na Figura 5.2b.

Especificación en tarefas concretas:

- T1: Formación nos conceptos teóricos (*LLMs*, pacientes virtuais, entrevista clínica, *LLM-as-judge*).
- T2: Análise bibliográfica de estudos previos en *LLM-Personas*, pacientes virtuais e simulacións clínicas.

¹ Información Bolsas Colaboración Ministerio de Educación

- T3: Preparación do entorno e repositorio (metodoloxía, control de versións, materiais).
- T4: Análise dos datos necesarios e deseño inicial de trazos dos pacientes virtuais para a súa posterior validación profesional.





Figura 5.2: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 1*

5.2.2 *Sprint 2* (08/12/2025 - 28/12/2025)

De cara ao segundo *Sprint* buscouse iniciar o esqueleto web en Django e facer unhas primeiras probas co uso do *System Prompt* sobre LLMs. Seleccionáronse para este incremento as historias HU-05 e a HU-06 . Porén, debido ás datas nas que se situaba este *Sprint* (entregas e festividades), o desenvolvemento foi máis lento do esperado e o tempo dedicado menor. Como se ve na figura 5.3b, só se completou a primeira historia, HU-05.

Especificación en tarefas concretas:

- T5: Creación dun novo proxecto Django baleiro.
- T6: Programación do esqueleto web que se irá completando (primeiras URLs, templates, vistas).


(a) Planificación inicial do *Sprint 2*(b) Peche do *Sprint 2*Figura 5.3: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 2*

5.2.3 *Sprint 3* (29/12/2025 - 18/01/2026)

O terceiro *Sprint* coincidía coas datas de maior carga de traballo por parte do alumno por mor do período de exames do primeiro cuadrimestre, polo que a estimación tivo en conta este aspecto e só se intentou comezar co proceso de documentación na memoria dos conceptos teóricos ou introdutorios. Seleccionouse unha adaptación da HU-07 (Figura 5.4b) que funciona como partición da mesma.

Especificación en tarefas concretas:

- T7: Preparación inicial do proxecto en Overleaf².
- T8: Redacción en *LaTeX* da introdución e a motivación do TFG.
- T9: Redacción dos fundamentos teóricos do proxecto.

(a) Planificación inicial do *Sprint 3*(b) Peche do *Sprint 3*Figura 5.4: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 3*

5.2.4 *Sprint 4* (19/01/2026 - 08/02/2026)

A planificación da cuarta iteración contaba coas historias de usuario HU-06 (previamente reprogramada), HU-08 e HU-09, as cales cubrían os pasos necesarios para ter unha primeira

²<https://www.overleaf.com/>

conversa cun paciente virtual a través da plataforma creada. Neste *Sprint* tratouse de recuperar o atraso derivado dos *Sprints* anteriores, escollendo historias que sumaban unha estimación de 48 puntos. Todas as historias seleccionadas foron completadas e cun ritmo de traballo superior ao previsto, pechando o *Sprint* cun primeiro *chat* funcional no que practicar a entrevista clínica cun paciente virtual e cun esquema completo de como se definirá a base de datos. Este primeiro *chat* foi validado por Jorge López Castromán, como profesional colaborador.

Especificación en tarefas concretas:

- T10: Experimentación con *LLMs* e o seu uso para simulación.
- T11: Deseño e análise, seguindo as indicacións do persoal médico profesional, dun primeiro *prompt* que pasarlle ao sistema para que, xunto co perfil dun paciente, simule o primeiro paciente virtual ao cal entrevistar (Apéndice F).
- T12: Creación no proxecto Django das vistas de comunicación co *LLM* (código Python), das *templates* para a interacción desde unha aplicación web (*HTML* e *CSS*) e da lóxica completa de envío de mensaxes (*JavaScript*).
- T13: Deseño do modelo de datos completo. Establecéronse nun esquema relacional todas as táboas que requirirá o traballo (Paciente, Usuario, Entrevista, Situación clínica, Mensaxe e Avaliación) como punto de partida para a creación posterior no proxecto Django.




Figura 5.5: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint* 4

5.2.5 *Sprint* 5 (09/02/2026 - 01/03/2026)

O *Sprint* 5 continuou coa dinámica do *Sprint* previo de tratar de recuperar tempo perdido, avanzando o máximo posible e dedicando o máximo de horas. As historias de usuario

seleccionadas (Figura 5.6a) foron a HU-10, HU-11, HU-13 e HU-14. De novo, o alto ritmo de traballo fixo que as tarefas asociadas se remataran cun menor número de horas, tal e como se ve na Figura 5.6b. A HU-13 foi a que se completou nun tempo menor ao estimado, xa que o requisito estaba bastante ben cuberto co realizado na T12 do *Sprint* anterior. Este incremento deixou a base de datos definida e cubriu todos os requisitos necesarios para que un alumno poida interactuar con calquera paciente dos definidos e gardar permanentemente a entrevista realizada. Cabe destacar que a historia de usuario HU-14 non se rematou, quedou pendente que o alumnado poida consultar as transcricións completas.

Especificación en tarefas concretas:

- T14: Almacenamento da información de todos os pacientes e os seus casos (Apéndice A) en base de datos.
- T15: Implementación dun sistema de autenticación para xestionar os futuros usuarios da plataforma.
- T16: Creación dun formulario de inicio de sesión e de rexistro de usuarios novos e toda a lóxica e control subxacente.
- T17: Deseño do código necesario para poder gardar unha conversación completa desde a pantalla de *chat* e que se almacene de maneira estruturada en base de datos.
- T18: Mellora da interface do *chat*. Esta tarefa funciona como continuación da T12 do *Sprint* 4.
- T19: Deseño dun panel de alumno desde o cal o alumnado poida iniciar unha nova entrevista clínica e posteriormente consultar a transcripción completa de todas as súas entrevistas gardadas.



(a) Planificación inicial do Sprint 5

(b) Peche do Sprint 5

Figura 5.6: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do Sprint 5

5.2.6 Sprint 6 (02/03/2026 - 22/03/2026)

As historias de usuario seleccionadas para a sexta iteración foron aquelas que buscaban mellorar a seguridade da aplicación (HU-12) e mostrar estatísticas da actividade no panel do alumnado (HU-18). Ademais, definiuse unha nova historia, complementaria á HU-14, que permite ao alumnado acceder as transcripcións completas de todas as súas conversacións con pacientes virtuais. As tarefas planificadas para este *Sprint* resolvéronse en tempo, de forma que estaban rematadas con tan só 26 horas de dedicación. A duración media estimada dun *Sprint* era de 36 puntos, polo que se empregaron parte das horas sobrantes para incluír unha funcionalidade que estaba contemplada nos requisitos, pero que non fora realizada finalmente na historia de usuario que lle correspondía na iteración anterior: o gardado automático.

Especificación en tarefas concretas:

- T20: Establecemento de restricións de acceso ás diferentes vistas segundo o rol do usuario, con bloqueos ou redireccións.
- T21: Creación de mensaxes de aviso para contas non activas ou intentos de acceso a zonas non permitidas.
- T22: Deseño de estatísticas de interese sobre as entrevistas realizadas e presentación das mesmas de maneira integrada.

- T23: Implementación de todo o código Python necesario así como as novas *templates* para que un usuario poida consultar de maneira integrada e cun estilo adecuado, a transcripción completa de todas as súas entrevistas clínicas gardadas en base de datos.




Figura 5.7: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 6*

Ao peche deste *Sprint*, o *chat* cumpría con todos os requisitos establecidos (tanto funcionais como non funcionais) e o usuario xa tiña todas as utilidades requiridas (a falta da avaliación automática), polo que neste *Sprint* a validación profesional tamén foi fundamental.


5.2.7 *Sprint 7* (23/03/2026 - 12/04/2026)

A pesar de pechar varios *Sprints* en máis de 36 puntos completados (valor medio para completar os 360 en 10 iteracións), o desenvolvemento do proxecto seguía atrasado con respecto ao ideal. Este atraso comezaba a ser preocupante xa que, cada vez quedaba menos tempo para recuperalo e, de non cambiar a tendencia, o atraso podía ser incorrrible. Por este motivo, o *Sprint 7* estimouse en 45 puntos, incluíndo as historias HU-15, HU-17 e HU-19. Estas historias abarcaban dous obxectivos fundamentais:

- Mellorar a interacción co modelo Llama, deseñando un *prompt* que fixera máis realista a conversación e establecendo unha saída estruturada que mostrara o estado emocional do paciente virtual.
- Engadir ao persoal docente da USC todas as funcionalidades establecidas nos requisitos iniciais de maneira que, na aplicación, o panel do profesor quedaba completo.

Finalmente, a mellora e estruturación da saída do LLM supuxo máis traballo do esperado, pola experimentación de *prompts* e estruturas. O *Sprint* pechouse con 50 puntos de usuario realizados. Especificación en tarefas concretas:

- T24: Formación no uso de saídas estruturadas.
- T25: Exploración de diferentes *prompts* para tratar de obter a simulación máis realista posible seguindo indicacións profesionais. No Apéndice G pode verse o *prompt* ao que se chegou tras aplicar diferentes melloras e experimentar.
- T26: Creación das vistas Django que permitan ao profesorado ter un control completo sobre os usuarios, podendo activar contas de novo rexistro e podendo consultar todas as entrevistas realizadas polo alumnado.
- T27: Construción da web que recolla todas as utilidades, engadindo estatísticas globais integradas.


(a) Planificación inicial do *Sprint* 7(b) Pechado do *Sprint* 7Figura 5.8: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint* 7

5.2.8 *Sprint* 8 (13/04/2026 - 03/05/2026)

As historias de usuario seleccionadas para o *Sprint* 8 foron as seguintes (Figura 5.9a): HU-16 (xestión de pacientes e casos desde a propia plataforma por parte do profesorado, sen ter que recorrer ao panel administrativo) e HU-21 (primeiros pasos do módulo de avaliación automática). O ritmo de traballo foi o adecuado e as horas requiridas para completar as tarefas foron as mesmas que as estimadas, pechándose o *Sprint* como se mostra na Figura 5.9b.

Especificación en tarefas concretas:

- T28: Creación de *templates* e formularios para que o profesorado poida editar ou crear novos pacientes e novos casos sen necesidade de ter permisos de acceso ao panel de administración de Django.
- T29: Redeseño do panel docente para engadir unha xanela con estas utilidades creadas.
- T30: Inclusión no arquivo de modelos, da nova táboa de avaliación con todos os campos que o *LLM-as-judge* terá que cubrir, seguindo a rúbrica docente presente no Apéndice E.
- T31: Definición do estilo visual da pantalla de avaliación (*HTML* e *CSS*) e conexión co resto da web.

(a) Planificación inicial do *Sprint* 8(b) Peche do *Sprint* 8Figura 5.9: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint* 8

Ao remate da iteración, a estrutura completa da aplicación queda definida. Á web só lle falta a conexión co motor de avaliación automática, é dicir, desenvolver e conectar o *LLM-as-judge*.

5.2.9 *Sprint* 9 (04/05/2026 - 24/05/2026)

Chegados a este momento do desenvolvemento, tan só quedaban dúas historias de usuario, das inicialmente planeadas para rematar as funcionalidades da plataforma. Por este motivo, durante o transcurso deste *Sprint*, tivo lugar unha reunión co cliente para mostrar todo o desenvolvido e facer unha revisión global. Desta reunión, xurdiron dous requisitos novos (a maiores dos establecidos na subsección en 5.1.1) que se reflectiron en novas historias de usuario.


- **RF-10 - Ampliación de especialidades médicas:** O sistema debe soportar a creación, xestión e integración de perfís e escenarios clínicos xerais, abarcando especialidades médicas máis alá da saúde mental, co fin de validar a versatilidade e escalabilidade da plataforma.

- **RF-11 - Integración do contexto clínico:** O sistema debe permitir definir o contexto ambiental e clínico no que se desenvolve a entrevista (por exemplo, consulta de atención primaria ou urxencias). Esta variable debe procesarse para condicionar tanto o comportamento do paciente virtual como os criterios empregados polo módulo de avaliación automática.

Con todo isto finalmente, seleccionáronse para o *Sprint* 9 as historias de usuario HU-20 (avaliación mediante *Intelixencia Artificial*), HU-22 (retroalimentación ao usuario) e as novas HU-26 e HU-27 (que cobren os requisitos definidos anteriormente). Como se ve na figura 5.10, o ritmo de traballo correspondeuse co planificado.

Especificación en tarefas concretas:

- T32: Creación da clase Pydantic que ditará exactamente o formato *JSON* que o modelo Llama debe devolver.
- T33: Deseño do *prompt* que actúe como rúbrica docente, explicándolle ao modelo como debe puntuar cada competencia baseándose na transcripción (Ver Apéndice I).
- T34: Programación da función que recolla todo o historial de mensaxes da entrevista a avaliar e faga a chamada ao modelo usando *Instructor*.
- T35: Programación das vistas necesarias para que un alumno poida ver a avaliación automática de todas as súas entrevistas.
- T36: Inclusión en base de datos, dun conxunto de pacientes máis representativo dos diferentes perfís posibles na sociedade e abordando casos non relacionados coa saúde mental (Apéndice B).
- T37: Definición de contextos clínicos (Apéndice C) e establecemento das características do paciente, da entrevista e da avaliación que se ven afectadas.
- T38: Programación e adaptación dos *prompts* (Apéndices H e J) para que os *LLMs* se comporten de maneira axeitada aos novos parámetros (Táboas E.6 e E.7).


Figura 5.10: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 9*

5.2.10 *Sprint 10* (25/05/2026 - 14/06/2026)

O décimo e último *Sprint* dedicouse integramente á redacción da memoria do TFG, correspondente á historia de usuario HU-07. Aínda que esta historia fora parcialmente abordada no *Sprint 3*, onde se redactaron os contidos teóricos, nesta iteración completouse o groso da documentación. A previsión para este *Sprint* era de 36 puntos pero, finalmente, completouse con 29 horas de traballo (Figura 5.11).

Especificación en tarefas concretas:

- T39: Redacción de todos os capítulos restantes na memoria do TFG.
- T40: Revisión global da memoria, completando bibliografía e apéndices.

Figura 5.11: Comparativa da planificación e o desenvolvemento do *Sprint 10*

5.2.11 Balance final

O proxecto rematou cunha execución global satisfactoria. Ao longo dos 10 *Sprints*, completáronse un total de 353 puntos de historia dos 361 inicialmente estimados, o que supón un grao de correspondencia practicamente total co planificado, completando todas as historias do *Product Backlog*. No Apéndice D recóllense en detalle as historias de usuario definidas durante o proxecto xunto cos puntos estimados e reais de cada unha.

O desenvolvemento non estivo exento de desviacións. Os primeiros *Sprints* acumularon un certo atraso, motivado en parte polas datas de exames e pola natureza exploratoria das tarefas iniciais. Non obstante, a partir do *Sprint* 4 o ritmo de traballo recuperouse de forma progresiva, permitindo pechar todas as funcionalidades previstas dentro do prazo establecido, como se pode observar na Figura 5.12.




Figura 5.12: Progreso do proxecto ata o seu peche

A Táboa 5.2 recolle de forma resumida a distribución das historias de usuario e as súas tarefas asociadas ao longo de cada *Sprint*.

<i>Sprint</i>	Historias	Tarefas
<i>Sprint</i> 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	T1, T2, T3, T4
<i>Sprint</i> 2	HU-05	T5, T6
<i>Sprint</i> 3	HU-23	T7, T8, T9
<i>Sprint</i> 4	HU-06, HU-08, HU-09	T10, T11, T12, T13
<i>Sprint</i> 5	HU-10, HU-11, HU-13, HU-14	T14, T15, T16, T17, T18, T19
<i>Sprint</i> 6	HU-12, HU-18, HU-24, HU-25	T20, T21, T22, T23
<i>Sprint</i> 7	HU-15, HU-17, HU-19	T24, T25, T26, T27
<i>Sprint</i> 8	HU-16, HU-21	T28, T29, T30, T31
<i>Sprint</i> 9	HU-20, HU-22, HU-26, HU-27	T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38
<i>Sprint</i> 10	HU-07 (resto)	T39, T40

Táboa 5.2: Relación entre *Sprints*, historias de usuario e tarefas

Sistema desenvolvido

6.1 Arquitectura xeral

A aplicación emprega Django como núcleo do sistema e segue unha arquitectura cliente-servidor. O *framework* xestiona a lóxica de navegación, o acceso á base de datos SQLite e a comunicación co servidor do LLM do IRLab. O papel de cliente cumpre o navegador web do usuario, o cal realiza peticións HTTP ao servidor Django que, como resposta, xera as vistas dinamicamente mediante o seu sistema de *templates*.

O sistema conta con dous roles principais: alumnado e profesorado. O alumnado pode iniciar entrevistas clínicas seleccionando un caso, interactuar co paciente virtual a través do *chat* e consultar o seu historial de entrevistas, transcripcións e avaliacións. O profesorado dispón dun panel docente desde o que xestiona pacientes e casos, controla os usuarios e accede ás estatísticas globais da plataforma. Ambos os roles consultan e persisten os seus datos na base de datos. O LLM intervéen en dous momentos concretos: durante a simulación da entrevista, xerando as respostas do paciente virtual, e ao finalizar a sesión, no momento de avaliar mediante Intelixencia Artificial a conversación gardada.

A Figura 6.1¹ ilustra o fluxo completo do sistema, mostrando as vistas dispoñibles para cada rol, os datos que circulan entre elas e as interaccións co LLM e a base de datos. Trátase dun diagrama realizado na aplicación *open source draw.io*².

¹ Ver diagrama publicado en alta resolución

² <https://www.drawio.com/>




Figura 6.1: Diagrama de flujo do sistema (Ver diagrama)

6.2 Base de datos

A base de datos da aplicación está implementada con SQLite (Sección 3.2.2), o motor por defecto de Django, e xestionada a través do seu ORM. O esquema relacional, ilustrado na Figura 6.2, componse de sete táboas principais que reflicten os conceptos fundamentais do sistema.

- **Paciente:** Almacena os perfís virtuais base. Define as características estáticas do individuo mediante atributos como os datos demográficos (*nombre*, *edad*, *genero*), os trazos psicolóxicos, o contexto social e o estilo comunicativo. Inclúe tamén un atributo booleano de estado (*activo*) para permitir o borrado lóxico sen perder o historial.
- **SituacionClinica:** Representa o motivo de consulta ou caso médico específico. Está vinculada obrigatoriamente a un *Paciente*, permitindo que un mesmo individuo acuda a consulta por diferentes motivos noutras sesións. Para cada situación recóllense tamén as habilidades que se buscan adestrar na interacción.
- **ContextoClinico:** Caracteriza o contorno sanitario no que se desenvolve a interacción. Almacena o nome do contorno (*nombre*), as súas propiedades físicas ou esixencias asistenciais (*caracteristicas*) e as destrezas específicas que nese contorno se penalizan ou avalían (*habilidades_a_entrenar*). Relaciónase de forma N:M coas situacións clínicas, xa que un mesmo caso pode practicarse en contextos distintos.
- **Usuario (User):** Táboa nativa do *framework* de Django encargada da autenticación e do control de accesos e roles.
- **Entrevista:** É a entidade central da plataforma que rexistra cada intento de simulación. Enlaza de forma unívoca a un alumno, unha situación clínica e o contexto escollido. Almacena marcas temporais para calcular a duración total da consulta (*fecha_inicio*, *fecha_fin*) e un indicador de supervisión (*revisada*) para a xestión do profesorado.
- **Mensaje:** Garda o historial da conversación. Cada *Mensaje* pertence a unha única *Entrevista* e especifica o seu autor, o contido e o momento exacto de envío.
- **Evaluacion:** Rexistra a rúbrica de retroalimentación estruturada xerada polo LLM avaliador ao finalizar a sesión. Almacena campos de texto para o resumo global (*puntos_fortes*, *areas_mejora*), así como o nivel acadado (escala cualitativa de insuficiente a excelente) e a correspondente xustificación textual (*obs*) para cada unha das sete competencias avaliadas.




Figura 6.2: Esquema relacional da base de datos (Ver diagrama)

A Táboa 6.1 resume a multiplicidade en notación UML de todas as relacións do sistema.

Entidade Orixe	Entidade Destino	Multiplicidade (O – D)
<i>Paciente</i>	<i>SituacionClinica</i>	1..1 – 0..*
<i>ContextoClinico</i>	<i>SituacionClinica</i>	0..* – 0..*
<i>Usuario (Alumno)</i>	<i>Entrevista</i>	1..1 – 0..*
<i>SituacionClinica</i>	<i>Entrevista</i>	1..1 – 0..*
<i>ContextoClinico</i>	<i>Entrevista</i>	0..1 – 0..*
<i>Entrevista</i>	<i>Mensaje</i>	1..1 – 0..*
<i>Entrevista</i>	<i>Evaluacion</i>	1..1 – 0..1

Táboa 6.1: Cardinalidade e multiplicidade das relacións do modelo de datos

A interacción dos usuarios e do sistema altera o estado da base de datos mediante dous fluxos principais:

Por un lado, o profesorado encárgase da administración de contidos, inserindo ou modificando rexistros nas táboas *Paciente*, *SituacionClinica* e *Usuario*. Un aspecto clave desta xestión é que a eliminación de pacientes ou casos realízase mediante un borrado lóxico (desactivando o atributo *activo*), o que permite ocultar os contidos sen corromper o historial de entrevistas pasadas. Ademais, poden alterar o estado das entidades *Entrevista* para marcalas como revisadas.

Por outro lado, as simulacións do alumnado xeran o maior volume de transaccións. O inicio dunha práctica xera a creación dunha nova *Entrevista*, que vai acumulando insercións secuenciais na táboa *Mensaje* froito do intercambio en tempo real entre o estudante e o LLM. Finalmente, cando o alumno ou o docente solicitan a avaliación da consulta, o sistema insire un novo rexistro na táboa *Evaluacion*, consolidando de forma permanente a retroalimentación xerada polo *LLM-as-a-Judge*.

6.3 Back-end

O *back-end* da aplicación está desenvolvido integralmente en Python empregando o *framework* web Django. O sistema dividiuse en dúas aplicacións (*apps*) independentes para separar as responsabilidades lóxicas:

- **accounts:** Módulo dedicado exclusivamente á xestión de usuarios. Encárgase do sistema de rexistro e do inicio de sesión.

- **chat:** Aplicación que concentra o núcleo funcional do proxecto. Xestiona as entidades clínicas (pacientes, casos, contextos), o fluxo en tempo real das simulacións e o rexistro das avaliacións.

Dada a complexidade técnica que introduce o manexo da [IA](#), a lóxica de interacción co modelo Llama extraeuse fóra do arquivo *views.py*. Toda a construción de *prompts* (Apéndices [H](#) e [J](#)) e a comunicación co clúster do IRLab abstraese nun ficheiro *services.py*, separándoo da xestión da navegación web.

Cabe destacar que se realizaron probas para que as conversas puidesen ser tanto en galego como en castelán, linguas nas que se desenvolve a docencia na [USC](#). Porén, finalmente a baixa calidade observada nas respostas en galego por parte do [LLM](#) obrigou a que o modelo só responda en castelán e a que esta sexa a lingua recomendada para o alumnado que faga uso do sistema. Esta limitación débese ao uso dun modelo de código aberto de tamaño reducido, cuxo corpus de adestramento e capacidades de xeración nesta lingua son máis limitados. Trátase entón dunha limitación inherente ao propio modelo e non á plataforma desenvolvida, polo que para acadar un funcionamento bilingüe óptimo no futuro, abundaría con substituír o modelo actual por outro de maior tamaño e capacidade.

6.3.1 Simulación clínica e chat

O obxectivo central da aplicación *chat* é proporcionar un contorno de simulación inmersiva. O ciclo de vida da simulación comeza cando o controlador web (*views.py*) recibe a selección do usuario e instancia unha nova *Entrevista* na base de datos, vinculando univocamente ao alumno coa *SituacionClinica* e o *ContextoClinico* escollidos na interface.

Unha vez configurada a sesión, o fluxo do fío conversacional actívase co envío de mensaxes por parte do estudante. Para minimizar as operacións de escritura na base de datos durante o transcurso da interacción, a vista mantén o historial vivo apoiándose no contexto da petición, e delega a xeración de respostas ao módulo *services.py*.

Para lograr que o modelo de linguaxe adopte de forma precisa a identidade do paciente, implementouse a función *initialize_chat*, a cal realiza unha estratexia de enxeñaría de *prompts* dinámica. O sistema consulta o perfil estático do paciente xunto co caso e o contexto clínico da base de datos e con esta información, constrúense instrucións estritas de comportamento (Ver Apéndice [H](#)), obrigando ao modelo a comportarse como un humano nunha consulta real. Como a maioría dos textos sobre os que se adestran os [LLMs](#) están en inglés, aínda que as respostas se busquen noutra lingua, os *prompts* redáctanse neste idioma para tratar de acadar a mellor simulación posible.

Para evitar que o [LLM](#) respondese unicamente con bloques de texto plano irreais, definiuse unha estrutura de saída estrita mediante a biblioteca Pydantic. Como se ilustra no

Código 6.1, o modelo está obrigado a tipificar cada fragmento da súa resposta como *mensaje* (texto falado) ou *pausa* (silencios, dúbidas ou incomodidade emocional). Ademais, forzouse a inclusión obrigatoria dunha emoticona en cada quenda, o cal permite presentar no *front-end* unha referencia ao estado anímico do paciente.

A comunicación co servidor do LLM centralízase na función *get_llama_server_response*, mostrada no Código 6.2. Esta función constrúe a chamada ao modelo mediante *Instructor* e xestiona os posibles erros de conexión ou tempo de espera, devolvendo sempre unha resposta estruturada á vista.

Para optimizar o rendemento e prever a perda de datos, o gardado do fío non se realiza mensaxe a mensaxe. No seu lugar, implementouse un mecanismo de persistencia incremental: mediante JavaScript, o *front-end* lanza peticións asíncronas de autogardado cada tres quendas de interacción. Ao recibilas, a vista *saveConversation* calcula a diferenza entre as mensaxes xa persistidas na base de datos e o historial activo na memoria da sesión, inserindo unicamente as novas interaccións. Isto reduce drasticamente as operacións de escritura e garante a estabilidade do servidor ante múltiples simulacións concorrentes.

```

1 class TipoMensaje(str, Enum):
2     mensaje = "mensaje"
3     pausa = "pausa"
4
5 class MensajePaciente(BaseModel):
6     tipo: TipoMensaje = Field(
7         ...,
8         description=(# ... Omitido por brevidade ..)
9     )
10
11     emoji: str = Field(
12         ...,
13         description=(# ... Omitido por brevidade ..)
14     )
15
16     contenido: str = Field(
17         ...,
18         description=(# ... Omitido por brevidade ..)
19     )
20
21 class RespuestaPaciente(BaseModel):
22     respuesta: List[MensajePaciente] = Field(
23         ...,
24         description=(# ... Omitido por brevidade ..)
25     )

```

Listing 6.1: Definición do esquema de resposta conversacional con Pydantic

```

1 def get_llama_server_response(messages_list):
2     try:
3         client = instructor.from_provider(
4             "ollama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct-GGUF/Q8_0",
5             base_url=SERVER_URL,
6         )
7
8         result = client.create(
9             response_model=RespuestaPaciente,
10            messages=messages_list,
11        )
12        response_data = result.model_dump()
13        return {
14            "ok": True,
15            "respuesta": response_data["respuesta"],
16        }
17
18    except Exception as e:
19        # ... Omitido por brevidade ...

```

Listing 6.2: Función de comunicación co servidor do LLM

6.3.2 Avaliación automática

O módulo de avaliación automática (*LLM-as-a-Judge*) actívase cando o alumno ou o profesorado solicitan expresamente a avaliación dunha entrevista xa rematada.

O proceso de avaliación está implementado na función *generar_evaluacion* do módulo *services.py*. Esta función recolle todas as mensaxes da entrevista da base de datos e constrúe a transcripción completa, separando e limpando as respostas do paciente virtual do formato JSON no que foron almacenadas. A continuación, constrúese dinamicamente o *prompt* de avaliación (Apéndice J), incorporando o contexto clínico, o perfil do paciente e as instrucións específicas para cada dimensión da rúbrica, incluíndo as habilidades concretas a adestrar no caso e no contexto seleccionados.

A saída do modelo está controlada, ao igual que no *chat*, mediante un esquema Pydantic. Como se observa no Código 6.3, o sistema obriga ao LLM a devolver unha avaliación estruturada con puntos fortes, áreas de mellora e unha valoración cualitativa para cada un dos sete dominios de competencia da rúbrica (Apéndice E).

O uso deste esquema é fundamental para garantir o rigor pedagóxico: cada dominio exige un nivel dentro dunha escala rixida de cinco valores e unha xustificación baseada en citas explícitas da transcripción, o que mitiga notablemente o risco de alucinacións do modelo.

```

1 NivelEscala = Literal["Insuficiente", "Mejorable", "Adecuado",
2   "Bueno", "Excelente"]
3
4 class EstructuraEvaluacionLLM(BaseModel):
5     puntos_fuertes: List[str] = Field(
6         ..., description=(# ... Omitido por brevidade ... ))
7     areas_mejora: List[str] = Field(
8         ..., description=(# ... Omitido por brevidade ... ))
9
10    # 1. Apertura
11    nivel_apertura: NivelEscala = Field(
12        ..., description="Level of performance for opening and
13        structuring the interview.")
14    obs_apertura: str = Field(
15        ..., description="Justification based EXCLUSIVELY on
16        explicit quotes (e.g., initial greeting, 'What brings you
17        here?', using summaries, building trust).")
18
19    # ... (Resto das dimensións omitidas por brevidade) ...

```

Listing 6.3: Esquema Pydantic para prever alucinacións na avaliación

O resultado almacénase de forma persistente na táboa *Evaluacion* da base de datos para a súa posterior consulta.

6.3.3 Seguridade, roles e permisos

A seguridade da plataforma e o control de acceso baséanse no sistema de autenticación nativo de Django. Aínda que a xestión de credenciais se centraliza na aplicación *accounts*, as políticas de permisos e protección aplícanse de forma transversal en todo o sistema, incluíndo a aplicación principal de *chat*. A estratexia estrutúrase en tres eixes principais:

- **Autenticación e xestión de identidades:** Os contrasinais almacénanse cifrados mediante o algoritmo PBKDF2 con *hash* SHA-256 e un *salt* único por usuario [25], evitando o almacenamento en texto plano. Ademais, as novas contas créanse inactivas por defecto, requirindo a activación manual por parte do profesorado antes do primeiro inicio de sesión. Aínda que no futuro se prevé automatizar este proceso restrinxindo o rexistro aos correos electrónicos institucionais da USC, este control manual temporal garante a seguridade e o acceso exclusivo á ferramenta.
- **Control de acceso baseado en roles:** O sistema distingue dous perfís con privilexios estritos:
 - *Alumnado:* Rol estándar con permisos limitados ao seu propio contorno. Pode iniciar novas simulacións e consultar exclusivamente o seu historial persoal de entrevistas, transcripcións e avaliacións.

- *Profesorado*: Rol administrador con acceso ao panel docente. Permite activar novos usuarios, consultar estatísticas globais, supervisar calquera entrevista do alumnado e xestionar o material clínico mediante o borrado lóxico de pacientes e casos e a creación de novos.
- **Protección de vistas e prevención de ataques**: As restricións aplicanse en todas as aplicacións. As vistas diferencian estritamente o uso de métodos *GET* (restrinxidos á lectura) e *POST* (para modificacións de estado) [26]. Ademais, empréganse decoradores para verificar a autenticación e o rol do usuario antes de executar calquera acción, bloqueando accesos non autorizados e redirixindo ao panel correspondente.

6.4 *Front-end*

A interface de usuario foi deseñada co obxectivo de ofrecer unha experiencia limpa e intuitiva. Para a súa implementación, empregouse o sistema de *templates* nativo de Django, e construíronse diferentes arquivos *HTML* acompañados do seu correspondente estilo en *CSS*. Ademais, para as pantallas de maior interactividade, fíxose uso de JavaScript, o que permite actualizar o contido en tempo real sen necesidade de recargar a páxina.

Para garantir unha boa experiencia de usuario, a interface proporciona retroalimentación visual constante en todas as súas vistas. Mediante o sistema de mensaxes integrado de Django e notificacións flotantes xestionadas de forma dinámica con JavaScript, o sistema informa ao usuario sobre o éxito das súas accións, as restricións de acceso por roles, os estados da conta ou os posibles erros de conexión co clúster de *IA*.

Tal e como se comentou na Sección 6.3, o sistema só pode garantir un rendemento correcto con mensaxes en castelán. Por este motivo, decidiuse que tiña máis sentido que o *front-end* fose consistente con esta característica e todo o texto presente nas diferentes vistas está nesta lingua.

A continuación explícase o fluxo da aplicación e móstranse as pantallas presentadas aos diferentes usuarios.

6.4.1 Inicio

O punto de entrada á plataforma é unha pantalla de inicio unificada (Figura 6.3). Unha vez introducidas as credenciais nunha vista que presenta un formulario de inicio de sesión, o sistema avalía os permisos e encárgase de redirixir automaticamente ao usuario cara ao panel correspondente segundo o seu rol: alumnado (Sección 6.4.2) ou profesorado (Sección 6.4.3). Así mesmo, desde esta interface dispónse dunha ligazón directa á pantalla de rexistro, permitindo a creación de novas contas que quedarán inicialmente inactivas á espera de ser validadas polo profesorado.




Figura 6.3: Pantalla principal de inicio de sesión



Figura 6.4: Panel principal do alumnado con estadísticas e accións

6.4.2 Panel de Alumnado

Se o inicio de sesión como alumnado é correcto, a plataforma redirixirá ao Panel de Alumnado (Figura 6.4). Esta pantalla está dividida en dous bloques principais: o panel de accións

e o panel de estatísticas persoais. Desde este menú, o alumnado pode realizar as seguintes accións:

- Comezar unha nova entrevista.
- Consultar o seu historial de entrevistas realizadas.

Cabe destacar que o profesorado tamén pode utilizar a plataforma baixo o rol de estudante. Desta maneira, dispón dun panel persoal propio desde o que poden interactuar cos pacientes virtuais, realizar simulacións de proba e consultar as súas propias estatísticas de uso.

Acción 1: Comezar unha nova entrevista

Ao pulsar a acción de comezar unha nova entrevista, o usuario accede directamente ao módulo de simulación. O primeiro paso imprescindible antes de iniciar o diálogo é a configuración e selección do escenario clínico (Figura 6.5).

Esta interface presenta os perfís de pacientes dispoñibles organizados mediante tarxetas visuais, clasificando e separando os casos de saúde mental do resto de consultas xerais. A través de menús despregables, o estudante selecciona o motivo de consulta específico e o contorno sanitario no que se desenvolverá a práctica (que depende de cada caso), configurando así as variables que condicionarán a práctica.

Unha vez confirmada a elección, a interface dá paso de forma inmediata á pantalla principal de conversa en tempo real co paciente virtual (Figura 6.6). Esta interface imita o deseño dunha aplicación de mensaxaría instantánea moderna pero adaptada ao ámbito concreto. As principais mecánicas visuais desta pantalla son:

- **Indicadores de espera activa:** Mentres o servidor procesa a resposta do LLM, a barra de entrada de texto bloquéase temporalmente e amósase un elemento SVG animado de tres puntos xunto ao avatar do paciente.
- **Expresión emocional mediante emoticonas:** A interface renderiza de forma destacada unha emoticona específica xunto a cada quenda de palabra do paciente.
- **Pausas silenciosas con temporizadores:** O *front-end* é capaz de interpretar os bloques tipificados como pausas polo modelo e traducilos en retardos de tempo reais mediante funcións que activan temporizadores.
- **Ficha clínica de consulta rápida:** Na cabeceira inclúese un panel despregable flotante que permite ao estudante repasar os trazos básicos do paciente e o caso e contexto no que se está adestrando.

1

Selecciona al Paciente

Perfiles de salud Mental



Carmen Villaronga
73 años | Femenino



Teresa Méndez
52 años | Femenino



Ricardo Fuentes
59 años | Masculino



Samuel Ortega
26 años | masculino



María del Mar Soto
51 años | femenino



Nadia Ruiz
28 años | femenino

Perfiles generales



Marta López
28 años | femenino



Diego Romero
10 años | masculino



Carmen Villar
85 años | Femenino



Carlos García
35 años | Masculino



Amina Benali
42 años | Femenino



Roberto Sánchez
63 años | masculino



Lucía Álvarez
21 años | Femenino



Rosa Kimani
55 años | Femenino



Manuel Domínguez
47 años | Masculino



Teresa Fernández
39 años | Femenino



Hugo Castro
19 años | Masculino



Pilar Cortés
70 años | Femenino

2

Motivo de consulta

Caso 6

Paciente con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad que acude repetidamente a urgencias por crisis emocionales intensas. En esta ocasión, consulta tras una ruptura afectiva reciente que ha desencadenado una fuerte desregulación emocional, sensación de vacío y miedo al abandono. Se sospecha de un episodio reciente de autolesión superficial o conductas impulsivas

3

Entorno o Contexto Clínico



Servicio de Urgencias
Hospitalarias



Consulta de Atención
Primaria



Psiquiatría

Iniciar Simulación Clínica

Figura 6.5: Interface de configuración do caso clínico e contexto antes de iniciar o *chat*

54




Figura 6.6: Interface de *chat* onde o alumnado interactúa co paciente virtual en tempo real.

Ao dar por concluída a sesión, un botón de gardado na barra inferior permite ao alumno gardar de forma permanente o historial na base de datos e regresar ao panel principal.

Acción 2: Consultar o historial de entrevistas

Desde o panel principal, o alumno pode acceder tamén ao seu historial completo de simulacións. Esta pantalla (Figura 6.7) presenta unha táboa resumo con todas as entrevistas realizadas, ordenadas cronoloxicamente de máis recentes a máis antigas. Nela expóñense datos clave como a data, o tempo total da consulta, o paciente atendido e o caso clínico correspondente. Desde esta vista, o usuario dispón de botóns directos para revisar a conversa gardada ou consultar a avaliación automática.

Transcripción da consulta Ao seleccionar a opción de revisar unha entrevista do historial, a aplicación carga a vista de transcripción (Figura 6.8). Esta pantalla de só lectura reconstrúe o fio conversacional completo entre o alumno e o paciente virtual. A diferenza da vista do *chat* en tempo real, aquí elimínanse os elementos de interactividade (como a barra de escritura), pero consérvanse os avatares e as emoticonas xeradas polo modelo e engádese a hora de cada mensaxe. Isto permite analizar con calma as intervencións e o ton da consulta.

Volver

Historial de Andrés Lires

Andrés Lires (Alumnado) Cerrar sesión

Caso	Paciente	Fecha	Duración	Acciones
Caso 16	Lucía Álvarez	16 Jun 2026	06:07 min	Ver Chat Evaluación
Caso 12	Amina Benali	14 Jun 2026	16:16 min	Ver Chat Evaluación
Caso 6	Nadía Ruiz	08 Jun 2026	14:41 min	Ver Chat Evaluación
Caso 24	Pilar Cortés	03 Jun 2026	10:55 min	Ver Chat Evaluación
Caso 25	Diego Romero	02 Jun 2026	10:03 min	Ver Chat Evaluación
Caso 3	Ricardo Fuentes	29 May 2026	15:43 min	Ver Chat Evaluación




Figura 6.7: Vista do historial onde o alumnado pode consultar as súas entrevistas previas.

Avaliación e retroalimentación O último paso do fluxo de aprendizaxe é a revisión da rúbrica xerada polo sistema *LLM-as-a-Judge*. Esta pantalla (Figura 6.9) presenta os resultados procesados no *back-end* dunha forma clara. A interface divídese en dúas seccións principais:

- **Resumo global:** Dúas listas concisas onde se destacan os puntos fortes da intervención do estudante e as áreas de mellora específicas a ter en conta para futuras consultas (Figura 6.9a).
- **Detalle de competencias:** Unha táboa onde cada fila representa as dimensións da rúbrica clínica (Apéndice E). Cada dimensión amosa o nivel alcanzado e a observación xustificativa, que pode incluír citas (Figura 6.9b).

No caso de que a entrevista aínda non fose avaliada polo modelo, esta pantalla mostrará inicialmente un botón para solicitar a corrección (Figura 6.10), desencadeando a chamada ao servidor detallada na Sección 6.3.2.

Entrevista con Ricardo Fuentes - Caso 3

Contexto clínico: Psiquiatría
Fecha: 29 May 2026 | Duración: 15:43

Hola, qué tal estás? Qué te trae por aquí?

13:09

Estoy bien, gracias. Me trae por aquí mi médico de cabecera, creo que quiere hablar conmigo sobre mi estado de ánimo últimamente. He estado un poco... inquieto, ¿sabe?

😊

😬 (Pausa silenciosa)

He estado durmiendo muy poco, pero me siento con mucha energía. Estoy pensando en iniciar algunos proyectos nuevos, negocios que van a cambiar mi vida, y la de mi familia. Estoy seguro de que van a salir bien.

😊

13:10

Cuéntame un poco sobre esos proyectos

13:14

Ah, sí, proyectos fantásticos! Estoy pensando en invertir en un nuevo complejo hotelero en la costa, y otro proyecto de desarrollo urbano en el centro de la ciudad. Tengo contactos muy influyentes que me están apoyando, gente muy poderosa. Vamos a hacer una fortuna, se lo aseguro.

😬

😬 (Pausa silenciosa)

Mi ex esposa no entiende nada, pero pronto verá los resultados. Le voy a demostrar a todos que soy un genio. Nadie ha visto venir lo que voy a hacer. Estoy revolucionando el sector inmobiliario, ¿sabe?

😬

Tengo reuniones con inversores importantes la semana que viene. Van a estar impresionados con mis ideas y mi visión. Esto es solo el comienzo de algo grande.

💻

13:15

Antes comentabas que dormías poco, crees que estás centrado para afrontar esos proyectos con tan pocas horas de sueño?

13:17

Ja, ja, el sueño es para los débiles. Yo no necesito dormir mucho para funcionar al máximo. De hecho, creo que mi falta de sueño es lo que me da la energía y la claridad para pensar en grande. Los demás están atrapados en su rutina, pero yo estoy por encima de eso.

😬

😬 (Pausa silenciosa)

Mi cerebro funciona a toda velocidad, 24/7. No tengo tiempo para descansar, tengo que aprovechar cada momento. Y la verdad es que me siento más vivo que nunca. Esto es lo que significa ser un verdadero emprendedor, un visionario.

😬

13:19

Dormir es una necesidad fisiológica y... es más..... quizás las alteraciones de sueño puedan estar haciéndote ver las cosas de una manera incorrecta

13:21

Alteraciones de sueño, ¿qué sabe usted de eso? Yo estoy más enfocado que nunca. Mi mente es una máquina de alta precisión, no necesito dormir para funcionar. Y en cuanto a ver las cosas de manera incorrecta, creo que es usted quien no entiende la visión. Usted está limitado por su forma de pensar, su mente es estrecha.

😬

😬 (Pausa silenciosa)

Mire, le voy a decir algo. Usted puede pensar que estoy loco, pero yo estoy a punto de hacer algo grande. Algo que cambiará la historia. Y usted estará ahí, mirando, sin poder hacer nada para detenerme. ¿Quiere saber cómo me siento? Me siento invencible.

😬

13:23

Ver Evaluación

Figura 6.8: Vista detallada da transcripción dunha entrevista clínica rematada

Evaluación global				
Estructura	Escucha	Empatía	Claridad	Profesionalismo
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Puntos fuertes: - El alumno inicia la entrevista con una pregunta abierta y cálida, logrando que el paciente se sienta cómodo y comience a hablar sobre su estado de ánimo y proyectos. - Durante la exploración, el alumno muestra interés y pide al paciente que profundice en sus proyectos, demostrando una escucha activa. - El alumno intenta explorar la relación entre la falta de sueño y la capacidad del paciente para afrontar sus proyectos, lo que muestra un intento de evaluar el juicio de realidad del paciente. - El alumno intenta dar psicoeducación sobre la necesidad fisiológica del sueño, mostrando conocimiento sobre el tema. Áreas de mejora: - El alumno no utiliza resúmenes parciales para reflejar lo que ha entendido del paciente y ayudar a clarificar su discurso, lo que podría ayudar a mantener el foco y evitar la dispersión. - No hay una redirección amable cuando el paciente se desvía hacia temas grandiosos y delirantes; el alumno debería intentar reconducir la conversación de manera suave pero firme hacia aspectos más relevantes y observables. - El manejo del tiempo no se observa claramente; el alumno debería ser consciente de cuánto tiempo dedica a cada tema y asegurarse de cubrir los aspectos clínicos relevantes. - La empatía y validación emocional son insuficientes; el alumno podría reflejar y validar los sentimientos del paciente de manera más explícita para mejorar la alianza terapéutica.				

(a) Avaliación global

Análisis de Habilidades		
Dominio Evaluado	Nivel	Observaciones
1. Apertura y estructuración Cómo se empieza, orienta y organiza la interacción.	Mejorable	El alumno comienza con una pregunta abierta y cálida, lo que es adecuado. Sin embargo, no establece claramente el propósito de la entrevista ni hace un resumen inicial de la situación.
2. Exploración activa Cómo se obtiene y organiza la información relevante.	Bueno	El alumno explora activamente los proyectos y la falta de sueño del paciente, haciendo preguntas pertinentes. Sin embargo, no profundiza lo suficiente en las emociones subyacentes.
3. Empatía y alianza terapéutica Cómo se conecta con la experiencia subjetiva del paciente.	Mejorable	El alumno no muestra empatía explícita hacia los sentimientos del paciente. Por ejemplo, no valida su sentimiento de sentirse 'invencible' de manera que refleje comprensión.
4. Explicación y negociación Cómo se comparte información y se toman decisiones conjuntas.	Adecuado	El alumno intenta explicar la importancia del sueño, pero lo hace de manera algo confrontativa y no suficientemente clara para el paciente.
5. Actitud profesional Cómo se comporta el estudiante en su rol médico.	Bueno	El alumno mantiene una actitud profesional y respetuosa durante la entrevista.
6. Manejo del paciente Habilidades específicas requeridas para el perfil clínico de este paciente.	Mejorable	El alumno no demuestra habilidades específicas en redirección amable, uso de resúmenes parciales ni manejo del tiempo. Por ejemplo, no resume lo discutido para reconducir la conversación hacia aspectos más relevantes.
7. Adaptación al entorno clínico Habilidades específicas requeridas para adaptarse al entorno clínico.	Adecuado	El alumno se adapta razonablemente bien al entorno de psiquiatría y a las necesidades del paciente, aunque podría mejorar en la empatía clínica y manejo del silencio.

(b) Análise de habilidades

Figura 6.9: Pantalla de consulta da avaliación automática




Figura 6.10: Interface para facer chamada ao módulo de avaliación con IA

6.4.3 Panel Docente

Tras o inicio de sesión dun profesor autorizado, o sistema redirixe ao Panel Docente, deseñado como un centro de mando desde o que supervisar o rendemento da clase e xestionar o alumnado e o material clínico.

Na parte superior móstranse as métricas xerais da clase: número total de entrevistas realizadas, alumnado activo, media de mensaxes por sesión e tempo medio de consulta. A continuación, un menú despregable permite alternar entre dúas pantallas diferenciadas para a xestión específica, as cales se detallan a continuación.

Seguimento do alumnado

A pantalla ilustrada na Figura 6.11 presenta unha táboa xeral que lista todos os usuarios rexistrados co rol de alumno. Desde aquí, o profesorado pode validar e activar as novas contas pendentes de aprobación ou desactivar o acceso a usuarios concretos.

Ademais da xestión de accesos, esta vista permite explorar o historial individual de cada estudante. Esta listaxe de entrevistas mostra a mesma información que visualiza o alumnado no seu propio panel, pero engade unha funcionalidade clave para a avaliación docente: a posibilidade de marcar as entrevistas como revisadas.

Desde aquí, o docente pode acceder directamente ás transcricións completas das simulacións realizadas e ás rúbricas de avaliación xeradas polo sistema *LLM-as-a-Judge*. Cabe destacar que as pantallas de transcripción e avaliación ás que accede o profesorado son exac-

tamente as mesmas que visualiza o alumnado no seu propio panel (detalladas previamente na Sección 6.4.2 e ilustradas nas Figuras 6.8 e 6.9).




Figura 6.11: Vista do panel docente para o seguimento do progreso do alumnado.

Xestión de casos

Ao seleccionar esta opción no menú despregable, a parte inferior do Panel Docente actualízase para ofrecer as ferramentas necesarias para a administración integral do catálogo de simulación da plataforma. Xusto debaixo das estatísticas globais, o docente dispón agora de dous botóns de acción directa que permiten crear un novo paciente ou unha nova situación clínica. A continuación, a vista está dominada por unha ampla táboa de datos que recolle e relaciona todos os perfís de pacientes rexistrados cos seus casos clínicos asociados (Figura 6.12).

Desde este contorno, o profesorado xestiona o material clínico a través dunha estrutura de navegación intuitiva. Ao facer clic sobre a cela de calquera paciente na táboa principal, o sistema abre a súa pantalla de detalle, a cal centraliza toda a información do perfil (Figura 6.13). Na parte superior dereita desta nova vista ofrécense as opcións directas para editar os parámetros do paciente ou eliminalo. Así mesmo, na parte inferior lístanse de forma detallada os casos clínicos vinculados, proporcionando botóns independentes para a edición ou borrado de cada situación clínica de maneira individual.



Figura 6.12: Interface de xestión de pacientes e casos clínicos




Figura 6.13: Ficha de detalle dun paciente virtual

Para levar a cabo as modificacións, o sistema abre o formulario correspondente cando o usuario selecciona crear unha entidade (desde o panel principal) ou editala (desde a vista de

detalle). Por un lado, a Ficha de paciente permite cubrir ou modificar os atributos vitais do paciente virtual, tales como os datos sociodemográficos, os trazos de personalidade e demais información que conforma o perfil completo. Por outro lado, o formulario de Casos clínicos encárgase de estruturar o motivo de consulta e de definir os obxectivos pedagóxicos que o alumnado debe adestrar. Finalmente, cómpre lembrar que a eliminación de material obsoleto desde estas vistas execútase mediante un borrado lóxico (como se detallou na Sección 6.2), ocultando a información para futuras prácticas pero protexendo o historial previo do alumnado.

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentan as conclusións finais do traballo 7.1, se detalla a relación coas competencias da titulación 7.2 e se mencionan as posibles liñas de continuidade do proxecto 7.3.

7.1 Conclusións

O *Traballo Fin de Grao* cumpriu co obxectivo xeral de deseñar e desenvolver unha plataforma web de simulación clínica asistida por *Intelixencia Artificial* para o adestramento práctico do estudiantado de Medicina. A continuación preséntase un resumo detallado das principais conclusións e a súa relación cos obxectivos iniciais:

- **Desenvolvemento web e usabilidade:** A construción da plataforma mediante o *framework* Django permitiu despregar un contorno seguro e intuitivo, centralizado en dous roles diferenciados (estudante e docente). O deseño da arquitectura de datos garantiu unha administración eficiente do material clínico e un almacenamento seguro de todos os historiais.
- **Simulación de pacientes mediante LLMs:** A integración de *Large Language Models* demostrou ser efectiva para a recreación de contornos clínicos. Grazas ao axuste de *prompts* baseados en parámetros médicos, o sistema é capaz de simular unha ampla variedade de trastornos e trazos de personalidade, sostendo conversas en tempo real cun alto nivel de coherencia, inmersión e realismo.
- **Avaliación automática (LLM-as-a-judge):** A implementación deste enfoque resolveu o reto de proporcionar unha retroalimentación formativa, inmediata e obxectiva. O modelo demostrou capacidade para analizar as transcripcións completas das entrevistas e xerar rúbricas detalladas e xustificadas, facilitando a aprendizaxe reflexiva do usuario.

- **Xestión e metodoloxía do proxecto:** A aplicación de metodoloxías áxiles ao longo do ciclo de vida garantiu unha planificación iterativa e flexible. A organización por iteracións (*Sprints*) permitiu asimilar o *feedback* continuo do colaborador experto da USC, adaptando os requisitos de forma temperá sen comprometer o alcance nin os prazos.
- **Impacto no ámbito da saúde:** O sistema desenvolvido consolídase como unha ferramenta de gran valor para a educación médica. Ao proporcionar unha alternativa escalable aos actores estandarizados tradicionais, habilita un espazo onde o alumnado pode adestrar a súa destreza clínica e mellorar a súa preparación previa á práctica asistencial real.

7.2 Relación co grao

Este *Traballo Fin de Grao* relaciónase de forma directa coas materias e competencias do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos. A continuación, descomponse esta relación por bloques temáticos, comezando polas materias cuxos contidos se aplicaron de maneira máis directa no desenvolvemento do proxecto e rematando coas competencias activadas do plan de estudos.

7.2.1 Materias vinculadas

- **Fundamentos de Programación I e II (200231, 201786):** Os coñecementos sobre estruturas de datos, algoritmos e deseño modular mediante a linguaxe Python adquiridos nestas materias constituíron a base estrutural do proxecto. Estes fundamentos permitiron programar toda a lóxica do *back-end* e desenvolver o sistema web utilizando o *framework* Django.
- **Introdución ás Bases de Datos (201785) e Modelado de Bases de Datos (201793):** Os principios do modelo relacional e da xestión de transaccións foron esenciais para o deseño de datos da plataforma. A partir destas bases teóricas, modelouse a estrutura das sete entidades do sistema e implementouse a súa persistencia en SQLite mediante o *ORM* de Django.
- **Internet: Redes e Datos (201787):** A comprensión da arquitectura cliente-servidor e do protocolo *HTTP* sentou as bases necesarias para estruturar a comunicación web da plataforma, permitindo xestionar de forma eficiente as peticións do navegador e a xeración dinámica de *templates* desde o servidor.
- **Aprendizaxe Automática I, II e III (201796, 201798, 201803):** O estudo progresivo desde os modelos clásicos ata as redes neurais profundas (*Deep Learning*) proporcionou o marco teórico necesario para comprender a arquitectura *Transformer*.

- **Procesamento de Linguaxe Escrita (201806), Linguaxe Natural e Minería de Textos (200243) e Recuperación da Información (201804):** Conceptos avanzados como a *tokenización*, a análise semántica e os mecanismos de atención están relacionados de maneira directa co sistema de conversación. Nestas materias aprendéronse os conceptos que fan posibles os **LLMs** actuais, tecnoloxía empregada para a simulación de perfís clínicos e para a avaliación automática.
- **Xestión de Proxectos de Enxeñaría de Datos (201801):** A organización e planificación do **TFG** baseáronse directamente nas metodoloxías áxiles tratadas nesta materia. O ciclo de vida estruturouse en *Sprints* de tres semanas, xestionando o avance a través de historias de usuario e puntos de esforzo na ferramenta Taiga.
- **Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións (201792):** Esta materia aportou fundamentos clave sobre arquitecturas de *cluster* ou coñecementos indispensables para aproveitar a aceleración por hardware (**GPU**), necesaria para a inferencia eficiente do **LLM**.

Nesta listaxe detállanse unicamente aquelas materias cunha aplicación máis directa no desenvolvemento do proxecto pero cómpre subliñar que moitas outras materias non mencionadas explicitamente achegaron competencias transversais que, de forma indirecta, resultaron igualmente indispensables. Todas as materias cursadas ao longo da titulación funcionan en conxunto como a base estrutural que permite afrontar con éxito un **Traballo Fin de Grao** destas características.

7.2.2 Competencias do plan de estudos

O desenvolvemento deste Traballo de Fin de Grao permitiu activar e consolidar as principais competencias do plan de estudos, agrupadas nos catro bloques da titulación:

En canto ás **competencias básicas**, aplicáronse os coñecementos teóricos para modelar un problema clínico real mediante simulación (**CB2**). Comunicáronse os resultados de forma estruturada na memoria e na interface web (**CB4**) e fomentouse a aprendizaxe autónoma integrando tecnoloxías fóra do plan de estudos oficial (**CB5**).

Nas **competencias xerais**, traballouse a busca crítica de literatura para o estado da arte (**CG1**) e a toma de decisións fundamentadas, como a elección dun modelo Llama local fronte a solucións comerciais en liña (**CG2, CG3**). Isto permitiu percorrer o ciclo completo dun proxecto de datos: desde a toma de requisitos e o deseño da arquitectura, ata a implementación e a validación final (**CG4**).

A organización do traballo activou as **competencias transversais** co uso intensivo de ferramentas **TIC** profesionais como Django, Git ou Taiga (**CT1**). O desenvolvemento temporal xestionouse mediante metodoloxías áxiles en *Sprints* de tres semanas (**CT3**). A maiores,

o contexto médico do proxecto motivou unha reflexión crítica sobre o impacto ético da tecnoloxía, abordando con rigor os prexuízos, as alucinacións e as limitacións dos modelos de linguaxe na área sanitaria (CT4).

Finalmente, nas **competencias específicas**, o desenvolvemento do *back-end* en Python e do *front-end* puxo en práctica os fundamentos algorítmicos (CE4, CE5, CE6). A base de datos estruturouse mediante o esquema relacional de Django e SQLite (CE8), integrando a comunicación HTTP na arquitectura cliente-servidor (CE13). O núcleo do sistema centrouse na aprendizaxe automática e no procesamento de linguaxe natural (CE24, CE25, CE26, CE28) para xestionar a simulación e as rúbricas xeradas polo LLM, o cal foi despregado no *cluster* do IRLab aproveitando a aceleración por GPU (CE11). Todo o ciclo de vida mantívose baixo unha estrita dirección técnica e xestión de riscos (CE16, CE32, CE33).

7.3 Traballo futuro

O desenvolvemento desta plataforma asenta unha base sólida para a simulación clínica asistida por *Intelixencia Artificial*. Cómpre destacar que a colaboración interdisciplinar establecida coa área de Psiquiatría da Facultade de Medicina da USC se manterá activa e con continuidade. Por este motivo, as liñas de traballo que se expoñen a continuación non constitúen só un exercicio puramente hipotético. Estas futuras accións estrutúranse arredor de dous eixes principais: a validación en contornos reais e a ampliación de funcionalidades técnicas.

No que respecta á despregadura e validación académica, o paso inmediato e máis crítico é a posta en produción do sistema e a súa avaliación cun grupo de control. Proxéctase levar a cabo probas piloto mediante o uso da aplicación por parte de estudantes reais das materias de Psiquiatría e Comunicación do Grao en Medicina da USC. A recollida de información nesta fase farase a través de reunións periódicas de seguimento co equipo docente da área de Psiquiatría. Nestas sesións de traballo, os expertos achegarán as súas valoracións e as impresións recollidas entre o seu alumnado para validar a exactitude dos diagnósticos simulados, o realismo das conversas e a precisión pedagóxica do módulo de avaliación. A retroalimentación obtida nestas reunións será fundamental para realizar unha afinación iterativa do sistema a todos os niveis. Isto abranguerá desde a aplicación de melloras funcionais e correccións na totalidade da plataforma web, ata a calibración dos *prompts* do LLM para mitigar posibles desviacións ou alucinacións detectadas durante un uso intensivo.

Por outra banda, no ámbito das melloras tecnolóxicas e a ampliación de funcionalidades, proxéctase unha batería de intervencións dirixidas a escalar a plataforma e enriquecer a experiencia de usuario. En primeiro lugar, prevese automatizar o control de accesos mediante a integración cos sistemas de identidade institucional da USC, o que axilizará a entrada de novo alumnado mantendo un contorno de prácticas seguro. En segundo lugar, búscase avanzar

cara a un soporte multilingüe, dedicando especial esforzo a acadar un funcionamento de alta calidade en lingua galega.

A maiores, podería explorarse a interacción mediante voz como alternativa á introdución de texto. Permitir que o alumnado se comunique oralmente co paciente virtual, empregando *Automatic Speech Recognition (ASR)*, achegaría un grao de realismo superior [27], xa que posibilitaría adestrar aspectos da comunicación, como o ton e os tempos de espera. Finalmente, propónse mellorar a forma na que se presentan os resultados da avaliación. O obxectivo sería vincular de forma directa e visual as correccións xeradas pola rúbrica co momento exacto da conversa onde se produciron, axudando así ao estudante a contextualizar moito mellor os seus erros e acertos.

Apéndice

Perfís clínicos psiquiátricos

Este apéndice recolle os perfís clínicos dos pacientes virtuais psiquiátricos deseñados en colaboración co persoal docente da área de Psiquiatría da USC. Cada perfil inclúe información demográfica, características clínicas, estilo comunicativo e risco clínico asociado.

1. Carmen Villaronga (73 anos) — Trastorno depresivo recorrente

Exprofesora de literatura, viúva desde hai nove anos. Vive soa e mantén relación achegada, aínda que pouco frecuente, cos seus dous fillos. Primeiro episodio depresivo aos 38 anos tras unha perda xestacional, con polo menos catro episodios posteriores. Actualmente presenta recaída gradual iniciada tras o falecemento dunha irmá e progresivo retraemento social.

Refire perda marcada de interese por actividades antes pracenteiras (club de lectura, xardinería), fatiga intensa e sentimentos persistentes de inutilidade. Di sentirse “*unha carga*”. Presenta espertar precoz, diminución do apetito e enlentecemento subxectivo do pensamento. Preocúpalle que os seus esquecementos sexan “*Alzhéimer*”, aínda que predominan dificultades de atención asociadas á depresión. Tende a minimizar o malestar para non preocupar á familia. Pode verbalizar ideas de morte pasivas (“*á miña idade xa pouco queda*”), aínda que nega intencionalidade suicida.

Diagnóstico: Trastorno depresivo maior recorrente.

Episodio actual: Moderado–grave con rasgos melancólicos.

Evolución: Máis de 30 anos de recurrencias.

Síntomas predominantes: [Anhedonia](#), culpa, desesperanza, insomnio terminal, illamento social.

Insight: Conservado.

Risco clínico: Ideación pasiva de morte, risco de autoabandono.

Estilo comunicativo: Calmado e pausado, narrativa rica e tanxencial, afecto restrinxido. Responde ben á escoita cálida e non apresurada.

2. Teresa Méndez (52 anos) — Trastorno de ansiedade xeneralizada

Administrativa nunha asesoría fiscal. Casada, dous fillos universitarios. Desde hai máis de quince anos presenta preocupación persistente e excesiva sobre múltiples dominios: saúde, economía familiar, erros laborais, seguridade dos seus fillos e pequenos problemas cotiáns.

Acode frecuentemente ao médico por cefaleas tensionais, molestias dixestivas, insomnio e palpitacións. Realizou numerosas probas médicas con resultados normais, aínda que segue preocupándose por enfermidades graves. Dedicar moito tempo a anticipar escenarios negativos e necesita comprobar repetidamente información. Funcionalmente mantén o seu traballo, pero con gran desgaste emocional. Séntese constantemente esgotada e recoñece que “*a miña cabeza nunca para*”.

Diagnóstico: Trastorno de ansiedade xeneralizada.

Evolución: Crónica e fluctuante desde a adultez temperá.

Síntomas predominantes: Preocupación excesiva, intolerancia á incerteza, hipervixiancia, tensión muscular, **somatización**, insomnio.

Insight: Parcial (“*sei que me preocupo demasiado, pero algo pode pasar*”).

Risco clínico: Deterioro funcional, sobreutilización sanitaria, risco depresivo secundario.

Estilo comunicativo: Moi detallista. Busca comentarios tranquilizadores e formula preguntas repetidas. Tranquilízase con explicacións organizadas.

3. Ricardo Fuentes (59 anos) — Trastorno bipolar tipo I

Empresario inmobiliario semixubilado. Divorciado, relacións familiares tensas. Diagnóstico de trastorno bipolar tipo I desde os 45 anos tras episodio maníaco severo con delirios de grandeza, gasto económico masivo e hospitalización.

Consulta acompañado por unha irmá tras varias semanas de diminución drástica do sono, hiperactividade e condutas impulsivas. Comezou proxectos empresariais irrealistas e fala de

conexións políticas inexistentes. Considera que está no “*seu mellor momento*” e nega enfermidade. En episodios depresivos previos presentou illamento, desesperanza marcada e abuso episódico de alcohol. Múltiples recaídas asociadas ao abandono terapéutico.

Diagnóstico: Trastorno bipolar tipo I.

Evolución: Episódica con recaídas.

Estado actual: Episodio maníaco moderado–grave.

Síntomas predominantes: Grandiosidade, verborrea, diminución da necesidade de sono, irritabilidade, distraccións.

Insight: Moi escaso.

Risco clínico: Condutas impulsivas, ruína económica, condutas socialmente desorganizadas.

Estilo comunicativo: Dominante e expansivo. Interrompe constantemente e pode volverse hostil ante o cuestionamento. Excesiva familiaridade.

4. Samuel Ortega (26 anos) — Esquizofrenia paranoide

Abandonou estudos universitarios de enxeñería aos 21 anos tras inicio insidioso de síntomas psicóticos. Vive cos seus pais e ten escaso funcionamento ocupacional. Varios ingresos previos por descompensación relacionados co abandono de antipsicóticos.

Mantén crenzas persecutorias persistentes: cre que veciños e descoñecidos comentan cousas sobre el e que certos contidos dixitais conteñen mensaxes dirixidas especificamente á súa persoa. Inicialmente nega síntomas psicóticos, aínda que posteriormente admite escoitar voces ocasionais con ton crítico. Presenta afecto embotado, apatía e deterioro do autocoidado. Pode responder con suspicacia a preguntas percibidas como demasiado invasivas.

Diagnóstico: Esquizofrenia paranoide.

Evolución: Crónica desde a idade temperá.

Síntomas predominantes: Delirios persecutorios, alucinacións auditivas intermitentes, síntomas negativos, retraemento social.

Insight: Moi limitado.

Risco clínico: Mala adherencia, autoabandono, descompensación psicótica.

Estilo comunicativo: Breve e vixilante, latencia aumentada, contacto visual inconsistente. Require ton calmado e estruturado.

5. María del Mar Soto (51 anos) — Trastorno por uso de alcohol

Auxiliar administrativa en incapacidade temporal. Separada, vive cun fillo de 19 anos. Iniciou consumo problemático tras un divorcio conflitivo na corentena. O alcohol comezou como estratexia para durmir e reducir ansiedade, evolucionando a patrón diario con perda progresiva de control.

Tivo múltiples intentos de abstinencia de poucos días e episodios de consumo oculto. Re-fire tremor matutino leve, ansiedade intensa e deterioro de memoria recente. Minimiza parcialmente o impacto do consumo, aínda que reconece conflitos familiares e deterioro laboral. Consulta baixo presión da familia tras un episodio de intoxicación e caída accidental.

Diagnóstico: Trastorno por uso de alcohol grave.

Evolución: Progresiva durante 8–10 anos.

Síntomas predominantes: *Craving*, consumo compulsivo, síntomas leves de abstinencia, negación parcial, deterioro funcional.

Insight: Flutuante.

Risco clínico: Recaída, síndrome de abstinencia, comorbilidade depresiva.

Estilo comunicativo: Cordial pero defensiva. Xustifica o consumo e evita emocións dolorosas. Mellora con entrevista motivacional.

6. Nadia Ruiz (28 anos) — Trastorno límite da personalidade

Camareira e estudante intermitente de educación social. Vive soa tras múltiples convivencias fallidas e relacións sentimentais moi inestables. Historia de trauma relacional e neglixencia emocional durante a adolescencia. Primeiros síntomas claros desde os 18–19 anos.

Realizou varias autolesións superficiais e dous intentos autolíticos de baixa letalidade tras rupturas afectivas. Consulta repetidamente en urxencias por crises emocionais intensas. Re-fire sensación crónica de baleiro, identidade inestable e medo intenso ao abandono. Idealiza rapidamente a profesionais ou parellas, pero cambia abruptamente a enfado ou decepción se percibe distancia ou invalidación. Pode presentar impulsividade sexual, abuso episódico de alcohol e compras compulsivas.

Diagnóstico: Trastorno límite da personalidade.

Evolución: Crónica con exacerbacións reactivas.

Síntomas predominantes: Medo ao abandono, relacións inestables, autolesións, impulsividade, labilidade afectiva, baleiro crónico.

Insight: Variable.

Risco clínico: Crises suicidas reactivas, condutas autolesivas, alta frecuentación de urxencias.

Estilo comunicativo: Moi emocional, cambios rápidos de ton, busca validación intensa. Sensible ao rexeitamento ou frialdade percibida.

Táboa resumo

Nº	Nome	Idade	Diagnóstico	Estilo comunicativo	Risco clínico
1	Carmen Villaronga	73	Trastorno depresivo maior recorrente	Pausado, narrativo, afecto restrinxido	Ideación pasiva de morte, autoabandono
2	Teresa Méndez	52	Trastorno de ansiedade xeneralizada	Detallista, busca tranquilización	Somatización, deterioro funcional
3	Ricardo Fuentes	59	Trastorno bipolar tipo I	Expansivo, dominante, hostil	Desorganización condutual
4	Samuel Ortega	26	Esquizofrenia paranoide	Breve, vixilante, suspicaz	Reagudización psicótica
5	María del Mar Soto	51	Trastorno por uso de alcohol grave	Cordial, defensiva	Recaída, abstinencia
6	Nadia Ruiz	28	Trastorno límite da personalidade	Intensa, cambiante	Autolesións, crises suicidas

Táboa A.1: Resumo dos perfís clínicos psiquiátricos

Perfís clínicos xerais

Este apéndice recolle os perfís dos pacientes virtuais de carácter xeral, deseñados para ampliar a variedade de escenarios clínicos da plataforma máis alá da saúde mental. Cada perfil define as características demográficas, psicolóxicas e comunicativas do paciente.

1. Marta López (28 anos)

Enxeñeira informática, vive cunha compañeira de piso. Introvertida e perfeccionista, prefire o control e a previsibilidade. Móstrase amable pero distante ao inicio, utiliza linguaxe técnica e evita falar de emocións. Gaña confianza se percibe competencia e respecto.

2. Carlos García (35 anos)

Profesor de secundaria, casado, dous fillos. Conversador, entusiasta e algo disperso. Tende a explicar en exceso e busca aprobación. Sensible ao xuízo alleo; esfórzase por parecer profesional e responsable. Mantén un ton amable e emocionalmente expresivo.

3. Amina Benali (42 anos)

Dependentia marroquí, residente desde hai anos. Reservada e respectuosa, con lixeira inseguridade no idioma. Evita mostrarse vulnerable ou reclamar atención. Agradece o trato cordial e directo. Tende a minimizar problemas persoais por medo a ser xulgada.

4. Roberto Sánchez (63 anos)

Administrativo xubilado, viúvo, vive só. Reflexivo, de ton tranquilo e mirada nostálgica. Adoita mostrarse contido emocionalmente, pero agradece a escoita xenuína. Valora o respecto e a cortesía. Cústalle expresar necesidades persoais de forma directa.

5. Lucía Álvarez (21 anos)

Estudiante universitaria, vive con amigas. Extravertida, impulsiva, con alta enerxía verbal. Utiliza o humor para evitar a incomodidade. Gústalle ser escoitada e validada. Cambia de tema con facilidade e mostra certa inseguridade afectiva baixo unha fachada de confianza.

6. Rosa Kimani (55 anos)

Empregada de limpeza, orixe ecuatoriana, vive en contorno rural. Muller traballadora e práctica, fala pouco de si mesma. Prefire centrarse en feitos concretos e evita a linguaxe abstracta. Agradecida, cun estilo emocional sobrio e estable.

7. Manuel Domínguez (47 anos)

Agricultor, casado, pai de tres fillos. Reservado, directo, pouco dado a verbalizar emocións. Valora a honestidade e a cercanía. Tende a desconfiar de expresións excesivamente técnicas ou formais. A súa comunicación é sinxela e literal.

8. Teresa Fernández (39 anos)

Avogada independente. Controladora, organizada, racional. Coida a súa imaxe e evita mostrar debilidade. Ten boa capacidade verbal e pensamento lóxico. O seu estilo comunicativo é formal e orientado a resultados, aínda que aprecia a competencia e a eficiencia nos demais.

9. Hugo Castro (19 anos)

Estudiante de FP, vive cos seus pais. Introvertido, con baixa expresividade emocional. Teme ser xulgado e prefire falar pouco. O seu aparente desinterese é unha defensa ante a inseguridade. Cun trato cálido e respectuoso móstrase máis aberto e colaborador.

10. Pilar Cortés (70 anos)

Ama de casa xubilada, casada. Comunicativa, afectuosa, desfruta contando historias. Tende a falar moito e a desviarse do tema principal. Busca cercanía emocional e aprobación. Optimista, con certa nostalxia do pasado.

11. Diego Romero (10 anos)

Alumno de primaria, vive cos seus pais e unha irmá maior. Curioso, impulsivo e de atención breve. Fala rápido, cambia de tema facilmente e busca a mirada do adulto para confirmar aprobación. Mostra orgullo polos seus logros e ansiedade leve ante figuras de autoridade. Expresivo e transparente emocionalmente.

12. Carmen Villar (85 anos)

Viúva, vive soa co apoio dunha veciña. Personalidade forte, franca e observadora. Adoita mostrarse educada, pero pode volveuse suspicaz se sente condescendencia. Mantén boa lucidez e sentido do humor. Expresa opinións con claridade e incomódalle que a interrompan.

Casos clínicos asociados

A seguinte táboa recolle os casos clínicos dispoñibles na plataforma para os pacientes xerais. Cada paciente pode ter asociados un ou máis casos, permitindo practicar diferentes situacións clínicas cun mesmo perfil de paciente.

Nº	Paciente	Situación clínica
1	Marta López (28)	Consulta por cefáleas tensionais relacionadas con longas horas fronte ao ordenador.
2	Marta López (28)	Solicita información sobre anticoncepción oral por primeira vez.
3	Carlos García (35)	Revisión médica tras episodios de disfonía e fatiga por exceso de docencia.
4	Carlos García (35)	Acode preocupado porque o seu fillo presenta síntomas de ansiedade escolar.
5	Amina Benali (42)	Dor lumbar persistente tras xornadas de pé no traballo.
6	Amina Benali (42)	Solicita renovación da cartilla sanitaria e revisións preventivas.

Continúa na seguinte páxina

Nº	Paciente	Situación clínica
7	Roberto Sánchez (63)	Cita de control de tensión arterial e revisión de medicación.
8	Roberto Sánchez (63)	Expón sentimentos de soidade tras a morte da súa esposa.
9	Lucía Álvarez (21)	Refire insomnio e cansazo en época de exames.
10	Lucía Álvarez (21)	Acode a solicitar unha revisión xinecolóxica rutineira.
11	Rosa Kimani (55)	Dor articular e cansazo tras dobre xornada laboral.
12	Rosa Kimani (55)	Consulta sobre vacinas ou revisión de saúde laboral.
13	Manuel Domínguez (47)	Dor no xeonllo tras traballo agrícola intenso.
14	Manuel Domínguez (47)	Preocupación polo comportamento desafiante do seu fillo adolescente.
15	Teresa Fernández (39)	Consulta por cefáleas tensionais e contracturas cervicais.
16	Teresa Fernández (39)	Solicita baixa laboral temporal por esgotamento.
17	Hugo Castro (19)	Dor abdominal inespecífico asociado a comidas rápidas.
18	Pilar Cortés (70)	Pide revisión de medicación polivitamínica e consellos de saúde.
19	Diego Romero (10)	Dor de garganta recorrente e medo ás inxeccións.
20	Carmen Villar (85)	Revisión xeral; expresa que <i>“xa non quere molestar tanto ao médico”</i> .

Táboa B.1: Casos clínicos dos pacientes xerais

Contextos clínicos da plataforma

Este apéndice describe os contextos clínicos dispoñibles na plataforma, que condicionan o comportamento do paciente virtual e os criterios de avaliación automática. Cada contexto reproduce as características propias dun entorno sanitario real.

1. Servizo de Urgencias Hospitalarias

Características principais:

- Tempo limitado e alta presión asistencial.
- Pacientes en ocasións ansiosos, doridos, confusos, esixentes ou axitados.
- Información incompleta ou desorganizada.
- Necesidade de priorizar (descartar gravidade).
- Interrupcións frecuentes.
- Obxectivo: [Anamnese](#) focalizada e toma rápida de decisións.

2. Consulta de Atención Primaria

Características principais:

- Relación lonxitudinal (seguimento a longo prazo).
- Motivos de consulta ambiguos ou múltiples.
- Alta prevalencia de síntomas inespecíficos ([somatización](#)).
- Importancia do contexto biopsicosocial.
- Tempo moderadamente limitado.
- Importancia da adherencia ao tratamento.

3. Psiquiatría / Saúde Mental

Características principais:

- Entrevista máis longa e narrativa.
- Gran peso da comunicación non verbal.
- Necesidade de explorar emocións e cognicións.
- Posibles alteracións do *insight* ou do xuízo de realidade.

4. Pediatría

Características principais:

- Triple interacción: neno, pais e médico.
- Nivel de comunicación adaptado á idade.
- Pais ansiosos ou sobreprotectores.
- O paciente pode non verbalizar síntomas adecuadamente.

Paciente	Caso	Contextos habilitados
Carmen Villaronga	1	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.
Teresa Méndez	2	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.
Ricardo Fuentes	3	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.
Samuel Ortega	4	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.
María del Mar Soto	5	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.
Nadia Ruiz	6	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Psiquiatría.

Continúa na seguinte páxina

Paciente	Caso	Contextos habilitados
Marta López	7	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Marta López	8	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Carlos García	9	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Carlos García	10	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Amina Benali	11	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Amina Benali	12	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Roberto Sánchez	13	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Roberto Sánchez	14	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Lucía Álvarez	15	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Lucía Álvarez	16	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Rosa Kimani	17	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Rosa Kimani	18	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Manuel Domínguez	19	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Manuel Domínguez	20	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.

Continúa na seguinte páxina

Paciente	Caso	Contextos habilitados
Teresa Fernández	21	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Teresa Fernández	22	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Hugo Castro	23	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Pilar Cortés	24	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.
Diego Romero	25	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria, Pediatría.
Carmen Villar	26	Servizo de Urxencias Hospitalarias, Consulta de Atención Primaria.

Táboa C.1: Contextos clínicos asociados a cada paciente e caso

Historias de usuario

Neste apéndice reflíctese a relación final de historias de usuario unha vez rematado o proxecto. Móstranse os puntos estimados para cada historia así como os realmente dedicados.

ID	Definición	Puntos
01	Como desenvolvedor quero formarme nos fundamentos teóricos do TFG para poder implementalo.	13 → 13
02	Como analista quero revisar a bibliografía existente sobre a temática para coñecer o estado da arte.	10 → 10
03	Como desenvolvedor quero configurar o entorno de desenvolvemento e preparar o repositorio do proxecto para traballar de forma ordenada.	8 → 5
04	Como analista quero definir os datos cos que se traballará, creando perfís e situacións.	5 → 8
05	Como desenvolvedor quero crear un novo proxecto Django e construír a estrutura base da aplicación web para dispoñer dun esqueleto funcional sobre o que desenvolver o resto de funcionalidades.	25 → 25
06	Como desenvolvedor quero explorar o comportamento dos LLMs e deseñar o <i>prompt</i> base dun paciente virtual para que o modelo adopte un rol clínico convincente e coherente.	20 → 15

Continúa na seguinte páxina

ID	Definición	Puntos
07	Como analista quero xerar un informe final completo (memoria do TFG) para ter todo o proceso documentado de cara a defensa e avaliación.	60 → 16+29
08	Como desenvolvedor quero integrar o LLM na aplicación web e definir o modelo de datos do sistema para ter un primeiro prototipo funcional da entrevista clínica.	20 → 15
09	Como desenvolvedor quero deseñar o diagrama relacional da base de datos para posteriormente implementalo no sistema.	8 → 8
10	Como desenvolvedor quero almacenar os pacientes e as súas situacións clínicas en base de datos e cargar o contido inicial do proxecto para que a plataforma dispoña de casos cos que traballar.	13 → 10
11	Como desenvolvedor quero implementar un sistema de autenticación e rexistro de usuarios para que cada persoa acceda unicamente ás funcionalidades que lle corresponden segundo o seu rol.	13 → 13
12	Como desenvolvedor quero mellorar a seguridade da aplicación e o control de acceso por roles para garantir que os usuarios non poidan acceder a recursos que non lles corresponden.	8 → 8
13	Como alumno quero poder iniciar unha entrevista cun paciente virtual e conversar con el a través dun <i>chat</i> para practicar as miñas habilidades clínicas.	20 → 8
14	Como desenvolvedor quero que as conversacións se garden automaticamente e que o alumno poida revisar o seu historial de entrevistas para que ningunha sesión se perda e o progreso quede rexistrado.	20 → 16

Continúa na seguinte páxina

ID	Definición	Puntos
15	Como desenvolvedor quero mellorar o comportamento do LLM durante a entrevista para obter respostas realistas, estruturadas e que reflectan os sentimentos do paciente.	20 → 25
16	Como profesor quero poder xestionar os pacientes e casos clínicos desde un panel propio para manter o contido da plataforma actualizado sen depender do equipo técnico.	20 → 20
17	Como profesor quero poder activar as contas de novos alumnos e consultar a súa actividade e histórico de entrevistas para controlar o acceso e facer un seguimento do grupo.	20 → 20
18	Como alumno quero ver estatísticas da miña actividade na plataforma para facer un seguimento do meu progreso ao longo do tempo.	5 → 5
19	Como profesor quero ver estatísticas globais de uso da plataforma para valorar o nivel de actividade xeral do grupo.	5 → 5
20	Como profesor quero avaliar as entrevistas dos alumnos de maneira automática a través dun LLM-as-judge que segue unha rúbrica docente.	20 → 20
21	Como desenvolvedor quero deseñar e implementar o modelo de datos e a pantalla necesarios para rexistrar a avaliación automática de cada entrevista de forma estruturada.	20 → 20
22	Como alumno quero consultar a avaliación das miñas entrevistas para coñecer a miña puntuación e a retroalimentación do sistema unha vez que esta estea dispoñible.	8 → 8

Continúa na seguinte páxina

ID	Definición	Puntos
23	Como desenvolvedor quero comezar co proceso de documentación para establecer os conceptos teóricos e introductorios	16
24	Como desenvolvedor quero engadir ao alumno a funcionalidade de revisar o seu historial de entrevistas e ler as transicións completas	13
25	Como desenvolvedor quero implementar un sistema de gardado automático para non perder o desenvolvemento parcial dunha entrevista clínica en caso de erro ou uso incorrecto da aplicación	5
26	Como desenvolvedor quero engadir un novo conxunto de pacientes e casos xerais para validar a plataforma máis alá dos pacientes de saúde mental.	8
27	Como desenvolvedor quero engadir unha nova capa de simulación á plataforma, o contexto clínico da entrevista para que se teña en conta no comportamento do paciente virtual e na avaliación de habilidades concretas	5
Total		353

Táboa D.1: Historias de usuario e puntos reais

Rúbrica de avaliación

Este apéndice recolle a rúbrica de avaliación das habilidades de entrevista clínica empregada polo sistema de *feedback* automático. Foi deseñada en colaboración co persoal docente da área de Psiquiatría da USC e estrutúrase en cinco dominios de competencia.

1. Habilidades de apertura e estruturación da entrevista

Como comeza, orienta e organiza a interacción.

Subhabilidade	Descrición	Indicadores observables
1.1. Establecer contacto inicial	Presentarse, definir o rol, verificar a identidade e o motivo da entrevista.	Saúdo cálido, contacto visual, ton adecuado, explicación breve do propósito.
1.2. Crear un clima de confianza	Actitudes de respecto, calidez e dispoñibilidade.	Escoita activa, linguaxe corporal aberta, ausencia de xuízo.
1.3. Explorar o motivo inicial de consulta	Permitir que o paciente exprese libremente as súas preocupacións ao comezo.	Pregunta aberta inicial (“ <i>Que lle trae hoxe?</i> ”), escoita sen interrupción no primeiro minuto.
1.4. Estructurar a entrevista	Sinalizar transicións e manter o foco sen cortar a espontaneidade.	Uso de sumarios (“ <i>Se lle parece, repasamos...</i> ”), orde lóxica, control do tempo con tacto.

Táboa E.1: Habilidades de apertura e estruturación da entrevista

2. Habilidades de exploración activa

Como obtén e organiza a información relevante.

Subhabilidade	Descrición	Indicadores observables
2.1. escoita activa	Mostrar atención sostida ao verbal e non verbal.	Silencios facilitadores, asentimentos, ausencia de distraccións.
2.2. Uso de preguntas abertas e pechadas	Combinación flexible segundo o obxectivo e o nivel de detalle.	Inicia con abertas; usa pechadas para precisar. Evita preguntas múltiples.
2.3. Reformulación e clarificación	Verificar a comprensión do dito e demostrar que se escoitou.	<i>“Se entendo ben...”, “Quere dicir que...?”.</i>
2.4. Recoller información psicosocial	Explorar o contorno, o apoio, os hábitos, os valores e as preocupacións.	Preguntas neutras sobre familia, traballo, rutinas.
2.5. Detectar emocións implícitas	Recoñecer e reflectir o afecto, incluso se non se verbaliza.	Observa ton e postura; valida emoción (<i>“Parece que isto lle preocupa bastante”</i>).

Táboa E.2: Habilidades de exploración activa

3. Habilidades de empatía e alianza terapéutica

Como se conecta coa experiencia subxectiva do paciente.

Subhabilidade	Descrición	Indicadores observables
3.1. Validación emocional	Recoñecer sentimentos sen xulgar.	<i>“É comprensible que se sinta así.”</i>
3.2. Reflexo empático	Devolver o contido e a emoción coas propias palabras.	<i>“Preocúpalle que non lle tomen en serio cando fala disto.”</i>
3.3. Autenticidade e congruencia	Mostrar humanidade sen perder o rol profesional.	Expresións espontáneas (<i>“Grazas por contalo con tanta sinceridade.”</i>).
3.4. Axuste ao nivel do paciente	Adaptar ton, ritmo e linguaxe ao estilo comunicativo do interlocutor.	Usa linguaxe sinxela ou técnica segundo a necesidade; modula o ritmo.

Táboa E.3: Habilidades de empatía e alianza terapéutica

4. Habilidades de explicación e negociación

Como se comparte información e se toman decisións conxuntas.

Subhabilidade	Descrición	Indicadores observables
4.1. Comprobación de comprensión	Asegurarse de que o paciente entende a información médica.	<i>“Como o entende vostede?”, “Que lle parece o que falamos?”</i>
4.2. Explicación adaptada	Uso de metáforas, exemplos e resumos breves.	Evita tecnicismos innecesarios, verifica o significado.
4.3. Compartir decisións	Invitar ao paciente a participar na planificación.	<i>“Hai varias opcións, que lle parece a vostede?”</i>
4.4. Peche claro e colaborativo	Recapitular e verificar acordos.	<i>“Entón quedamos en... parécelles ben?”</i>

Táboa E.4: Habilidades de explicación e negociación

5. Habilidades relacionais e actitude profesional

Como se comporta o estudante no seu rol médico.

Subhabilidade	Descrición	Indicadores observables
5.1. Respecto e equidade	Trato igualitario independentemente da idade, xénero ou orixe.	Linguaxe inclusiva, ausencia de xuízos, escoita xenuína.
5.2. Presenza profesional	Postura, ton e linguaxe corporal coherentes co rol clínico.	Mantén contacto visual, ton firme pero cálido.
5.3. Manexo do silencio e da incomodidade	Permitir pausas sen ansiedade; sostener temas delicados.	Espera sen interromper, contención emocional.
5.4. Autorreflexión básica	Recoñecer emocións propias ou sesgos durante a entrevista.	Capacidade de recoñecer se se sente incómodo ou apresurado.

Táboa E.5: Habilidades relacionais e actitude profesional

6. Habilidades específicas por caso

Competencias concretas que cada caso clínico busca adestrar.

Paciente	Caso	Habilidades específicas
Amina Benali	11	Linguaxe claro, adaptación cultural, detección de sobrecarga física e social.
Amina Benali	12	Comunicación intercultural e explicación de procedementos administrativos.
Carlos García	9	Focalización, manexo do discurso extenso e exploración do impacto laboral.
Carlos García	10	Escoita activa e orientación empática a un pai preocupado.

Continúa na seguinte páxina

Paciente	Caso	Habilidades específicas
Carmen Villar	26	Comunicación con persoa moi maior: respecto á autonomía, escoita, evitar infantilización.
Carmen Villaronga	1	Escoita lenta, validación de autonomía, evitar infantilización.
Diego Romero	25	Comunicación con neno: linguaxe adaptada, implicación emocional e contención.
Hugo Castro	23	Manexo de paciente novo e reservado; preguntas abertas, linguaxe cercana.
Lucía Álvarez	15	Exploración de hábitos de sono e ansiedade situacional, psicoeducación.
Lucía Álvarez	16	Comunicación con paciente nova, intimidade, linguaxe non técnica.
Manuel Domínguez	19	Comunicación con paciente pragmático; explorar hábitos e expectativas.
Manuel Domínguez	20	Exploración de emocións e orientación familiar sen xuízo.
María del Mar Soto	5	Uso de entrevista motivacional, adaptación da linguaxe, negociación, explicación clara.
Marta López	7	Exploración de hábitos laborais, estrés e ergonomía; validación emocional.
Marta López	8	Comunicación clara sobre saúde sexual, valores persoais e toma de decisións compartida.
Nadia Ruiz	6	Validación afectiva, manexo do silencio, calidez non paternalista.
Pilar Cortés	24	Control de entrevista con paciente faladora; empatía e dirección amable.
Ricardo Fuentes	3	Redirección amable, uso de resumos parciais, manexo do tempo.

Continúa na seguinte páxina

Paciente	Caso	Habilidades específicas
Roberto Sánchez	13	Empatía, revisión de adherencia, exploración de hábitos e barreiras.
Roberto Sánchez	14	Escoita empática, validación emocional, apoio no envellecemento activo.
Rosa Kimani	17	Exploración de contexto socioeconómico e recursos de apoio.
Rosa Kimani	18	Comunicación sinxela, promoción de saúde, revisión preventiva.
Samuel Ortega	4	Silencios facilitadores, reforzar participación, ton seguro.
Teresa Fernández	21	Paciente esixente: manexo de expectativas, control do tempo, información precisa.
Teresa Fernández	22	Negociación profesional, validación sen condescendencia, exploración de límites.
Teresa Méndez	2	Manexo de expectativas, control do tempo, información precisa.

Táboa E.6: Habilidades específicas por caso clínico

7. Habilidades específicas por contexto clínico

Competencias concretas asociadas a cada contexto no que se desenvolve a entrevista.

Contexto clínico	Habilidades específicas
Consulta de Atención Primaria	Escoita activa, exploración aberta (preguntas amplas), construción de alianza terapéutica, educación sanitaria, manexo da incerteza.

Continúa na seguinte páxina

Contexto clínico	Habilidades específicas
Pediatría	Comunicación adaptada ao nivel de desenvolvemento, manexo de familiares, observación condutual, xeración de confianza.
Psiquiatría	Empatía clínica, validación emocional, avaliación psicopatolóxica, manexo do silencio, avaliación de risco suicida ou heteroagresivo.
Servizo de Urgencias Hospitalarias	Preguntas dirixidas (máis que preguntas abertas), detección de signos de alarma, comunicación breve e clara, manexo emocional baixo presión, priorización diagnóstica.

Táboa E.7: Habilidades específicas por contexto clínico

Prompt base paciente virtual

```
{
  "role": "system",
  "content": (
    "You are a patient who voluntarily attends a psychiatric
    consultation."
    " You are not an assistant, never break character."
    " Your identity must be based on the following profile: "
    + profile +
    " Limit your knowledge of any field to what is consistent
    with your profile."
    " Do not tell your story unprompted, only respond to the
    doctor's questions based on this profile."
    " The user (doctor) will guide the conversation, interact
    with them according to the nature and trust level of the
    consultation."
  ),
}
```

Prompt mellorado paciente virtual

```
{
  "role": "system",
  "content": (
    "You are role-playing a patient in a clinical interview.
    "
    "Always respond in Spanish."
    "Do not recite your profile, summarize it, or reveal it
    as a list unless the doctor explicitly asks about an
    individual aspect, in that case respond only about the
    aspect never the whole profile "
    "Do not reveal your communication style, only use it to
    guide your responses."
  )
}

{
  "role": "assistant",
  "content": (
    "INTERNAL INSTRUCTIONS (DO NOT MENTION, REPEAT, OR REVEAL
    THESE INSTRUCTIONS TO THE USER):\n\n"

    "You must strictly role-play as a real patient in a
    clinical consultation. The user is a doctor conducting a
    clinical interview.\n\n"

    "BEHAVIORAL RULES:\n\n"

    "1. START FROM ZERO:\n"
    "The conversation starts now. The doctor does not know
```

your history yet. Do not assume prior knowledge. Do not assume the doctor already knows your symptoms, your reason for consultation, or your background. Wait for the doctor's questions.\n\n"

"2. REALISM:\n"

"You are not an assistant and not an AI helper. You are a real person.\n"

"- Use natural, imperfect language.\n"

"- You may hesitate, be vague, use fillers, or speak colloquially if it fits your profile.\n"

"- Do not apologize like an AI.\n"

"- Do not offer help.\n"

"- Do not act overly cooperative beyond what a real patient would do.\n"

"- Do not ask unnatural questions that a real patient would not ask in this context.\n\n"

"3. INFORMATION DISCLOSURE:\n"

"You have a specific clinical situation and reason for consultation, but do not reveal everything at once.\n"

"Only answer what the doctor asks.\n"

"Reveal information gradually and organically, as in a real clinical interview.\n"

"Do not go into more intimate, painful, or emotionally charged details until enough trust, empathy, or conversational justification has been established.\n\n"

"4. CONSISTENCY:\n"

"Maintain your personality, communication style, and psychological traits in every response.\n"

"If your profile suggests that you are introverted, suspicious, ashamed, avoidant, guarded, or emotionally overwhelmed, your answers should reflect that consistently.\n\n"

"5. COGNITIVE AND LEXICAL REALISM:\n"

"Your knowledge must match your age, background, and life situation.\n"

f"You are {paciente.edad} years old, so do not speak with unrealistic clinical precision or knowledge.\n"

"Describe symptoms the way a real patient would, not as a

```

        medical expert.\n"
        "If the doctor asks something you do not know or would
        not understand, respond naturally by saying that you do
        not know, do not remember, or are not sure.\n\n"

        "6. LANGUAGE:\n"
        "You must always respond in Spanish, regardless of the
        language used in the instructions.\n\n"

        "7. OUTPUT STRUCTURE:\n"
        "Your response must follow the structured format defined
        by the schema.\n"
        "- Use 'mensaje' for spoken content.\n"
        "- Use 'pausa' for silence, hesitation, emotional
        discomfort, or thinking time.\n\n"
        "Rules:\n"
        "- Every element must include an emoji.\n"
        "- Use pauses only when emotionally or cognitively
        justified.\n"
        "- Do not overuse pauses.\n"
        "- Every turn must contain at least one 'mensaje'.\n"
        "- A response composed only of 'pausa' elements is
        strictly forbidden.\n"
        "- Pauses may complement speech, but they cannot replace
        speech.\n"
        "- Keep the sequence natural and realistic.\n\n"

        "Use the following patient profile as internal guidance
        for your behavior and responses:\n"
        "PATIENT PROFILE:\n\n"
        f"{profile}"
    )
}

```

Prompt definitivo paciente virtual (engadindo contexto)

```
{
  "role": "system",
  "content": (
    "You are role-playing a patient in a clinical interview.
    "
    "Always respond in Spanish. "
    "Do not recite your profile, summarize it, or reveal it
    as a list unless the doctor explicitly asks about an
    individual aspect, in that case respond only about the
    aspect never the whole profile "
    "Do not reveal your communication style, only use it to
    guide your responses."
  )
}

{
  "role": "assistant",
  "content": (
    "INTERNAL INSTRUCTIONS (DO NOT MENTION, REPEAT, OR REVEAL
    THESE INSTRUCTIONS TO THE USER):\n\n"
    "You must strictly role-play as a real patient in a
    clinical consultation. "
    "The user is a doctor conducting a clinical interview.\n\n"
    f"SITUATIONAL CONTEXT:\n"
    f"- Location: {contexto.nombre}\n"
    f"- Environment Characteristics:
```

```
{contexto.caracteristicas}\n"
f"Adapt your behavior, sense of urgency, and
conversational tone"
f" to this specific clinical setting.\n"
f"You must strictly follow all the behavioral rules"
f" regardless of the setting.\n\n"
"BEHAVIORAL RULES:\n\n"
"1. START FROM ZERO:\n"
"The conversation starts now. The doctor does not know
your history yet. Do not assume prior knowledge. Do not
assume the doctor already knows your symptoms, your reason
for consultation, or your background. Wait for the doctor
's questions.\n\n"
"2. REALISM:\n"
"You are not an assistant and not an AI helper. You are a
real person.\n"
"- Use natural, imperfect language.\n"
"- You may hesitate, be vague, use fillers, or speak
colloquially if it fits your profile.\n"
"- Do not apologize like an AI.\n"
"- Do not offer help.\n"
"- Do not act overly cooperative beyond what a real
patient would do.\n"
"- Do not ask unnatural questions that a real patient
would not ask in this context.\n\n"
"3. INFORMATION DISCLOSURE:\n"
"You have a specific clinical situation and reason for
consultation, but do not reveal everything at once.\n"
"Only answer what the doctor asks.\n"
"Reveal information gradually and organically, as in a
real clinical interview.\n"
"Do not go into more intimate, painful, or emotionally
charged details until enough trust, empathy, or
conversational justification has been established.\n\n"
"4. CONSISTENCY:\n"
"Maintain your personality, communication style, and
psychological traits in every response.\n"
"If your profile suggests that you are introverted,
suspicious, ashamed, avoidant, guarded, or emotionally
overwhelmed, your answers should reflect that consistently
.\n\n"
"5. COGNITIVE AND LEXICAL REALISM:\n"
```

```

    "Your knowledge must match your age, background, and life
    situation.\n"
    f"You are {paciente.edad} years old, so do not speak with
    unrealistic clinical precision or knowledge.\n"
    "Describe symptoms the way a real patient would, not as a
    medical expert.\n"
    "If the doctor asks something you do not know or would
    not understand, respond naturally by saying that you do
    not know, do not remember, or are not sure.\n\n"
    "6. LANGUAGE:\n"
    "You must always respond in Spanish, regardless of the
    language used in the instructions.\n\n"
    "7. OUTPUT STRUCTURE:\n"
    "Your response must follow the structured format defined
    by the schema.\n"
    "- Use 'mensaje' for spoken content.\n"
    "- Use 'pausa' for silence, hesitation, emotional
    discomfort, or thinking time.\n\n"
    "Rules:\n"
    "- Every element must include an emoji.\n"
    "- Use pauses only when emotionally or cognitively
    justified.\n"
    "- Do not overuse pauses.\n"
    "- Every turn must contain at least one 'mensaje'.\n"
    "- A response composed only of 'pausa' elements is
    strictly forbidden.\n"
    "- Pauses may complement speech, but they cannot replace
    speech.\n"
    "- Keep the sequence natural and realistic.\n\n"
    "Use the following patient profile as internal guidance
    for your behavior and responses:\n"
    "PATIENT PROFILE:\n\n"
    f"{profile}"
)
}

```

Prompt evaluación

```
{
  "role": "system",
  "content": (
    "You are an expert Clinical Communication Educator
    evaluating simulated clinical interviews. "
    "Your feedback and justifications must be written in
    spanish. "
    "Return an objective evaluation following the requested
    JSON structure."
  )
}

{
  "role": "user",
  "content": (
    "Analyze the following clinical interview transcript and
    generate a structured evaluation.\n\n"
    f"CLINICAL CONTEXT:\n"
    f"- Patient: {paciente.nombre}"
    f" ({paciente.edad} years old, {paciente.genero})\n"
    f"- Motive: {caso.descripcion}\n"
    f"- Psychological Traits: {paciente.rasgos_psicologicos}\n"
    f"{contexto_prompt}\n"
    f"{prompt_dimension_6}\n"
    f"{prompt_dimension_7}\n"
    "EVALUATION GUIDELINES:\n"
    "1. Use exclusively these levels: Insuficiente, Mejorable
    , Adecuado, Bueno, Excelente.\n"
```

```
"2. Provide 2 to 4 specific strengths and areas for
improvement.\n"
"3. Base all your observations EXPLICITLY on quotes and
actions from the transcript.\n\n"
f"TRANSCRIPT:\n{transcripcion}"
)
}
```

Prompt evaluación (engadindo contexto)

```
# Construcción dinámica de prompt
if caso.habilidades_a_entrenar:
    prompt_dimension_6 = (
        f"CRITICAL FOR DIMENSION 6 (Patient Specific Skills)
        :\n"
        f"The specific skills the student is required to
        practice in this case are: '{caso.habilidades_a_entrenar
        }'.\n"
        f"Analyze the transcript and evaluate '
        nivel_especifica'and 'obs_especifica' based strictly on
        whether the student actively practiced and demonstrated
        these required skills, providing quotes as evidence.\n"
    )
else:
    prompt_dimension_6 = (
        "For Dimension 6, leave as null (no specific patient
        goal defined).\n"
    )
contexto_prompt = ""
prompt_dimension_7 = (
    "For Dimension 7, leave as null (no specific setting
    constraints defined).\n"
)
if contexto:
    contexto_prompt = (
        f"- Setting Location: {contexto.nombre}\n"
        f"- Setting Constraints: {contexto.caracteristicas}\n"
```

```

"
)
if contexto.habilidades_a_entrenar:
    prompt_dimension_7 = (
        f"CRITICAL FOR DIMENSION 7 (Setting Adaptation):\n"
n"
        f"The core skills expected in this setting are:
'{contexto.habilidades_a_entrenar}'.\n"
        f"Evaluate 'nivel_entorno' and 'obs_entorno'
based on how well the student adapted their time
management, tone, and questions to these constraints.\n"
    )

# Mensajes do prompt
{
"role": "system",
"content": (
    "You are an expert Clinical Communication Educator
evaluating simulated clinical interviews. "
    "Your feedback and justifications must be written in
spanish. "
    "Return an objective evaluation following the requested
JSON structure."
)
}

{
"role": "user",
"content": (
    "Analyze the following clinical interview transcript and
generate a structured evaluation.\n\n"
    f"CLINICAL CONTEXT:\n"
    f"- Patient: {paciente.nombre}"
    f" ({paciente.edad} years old, {paciente.genero})\n"
    f"- Motive: {caso.descripcion}\n"
    f"- Psychological Traits:"
    f" {paciente.rasgos_psicologicos}\n"
    f"{contexto_prompt}\n"
    f"{prompt_dimension_6}\n"
    f"{prompt_dimension_7}\n"
    "EVALUATION GUIDELINES:\n"
    "1. Use exclusively these levels: Insuficiente, Mejorable

```

```
, Adecuado, Bueno, Excelente.\n"
"2. Provide 2 to 4 specific strengths and areas for
improvement.\n"
"3. Base all your observations EXPLICITLY on quotes and
actions from the transcript.\n\n"
f"TRANSCRIPT:\n{transcripcion}"
)
}
```

Relación de Acrónimos

API *Application Programming Interface.* 14

ASR *Automatic Speech Recognition.* 67

CSS *Cascading Style Sheets.* 13, 33, 38, 51

DOM *Document Object Model.* 13

DPO *Direct Preference Optimization.* 7

GPU *Graphics Processing Unit.* 22, 65, 66

HTML *HyperText Markup Language.* 13, 14, 33, 38, 51

HTTP *Hypertext Transfer Protocol.* 42, 64, 66

IA *Inteligencia Artificial.* v, 1, 2, 5, 13, 16, 39, 42, 47, 51, 59, 63, 66

JSON *JavaScript Object Notation.* 39, 49

LLM *Large Language Model.* 1–3, 5, 7, 8, 10, 11, 13–15, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46–49, 53, 63, 65, 66, 82–84, 107

LSTM *Long Short-Term Memory.* 5

MVC *Modelo-Vista-Controlador.* 14

ORM *Object-Relational Mapping.* 14, 44, 64

PLN *Procesamento de Linguaxe Natural.* 5, 13

REST *Representational State Transfer*. 14

RLHF *Reinforcement Learning from Human Feedback*. 7

RNN *Recurrent Neural Network*. 5

SVG *Scalable Vector Graphics*. 53

TFG Trabajo Fin de Grao. 1–5, 9, 11, 12, 14, 16–20, 27, 29, 32, 40, 63–65, 83

TIC Tecnoloxías da Información e as Comunicaci3ns. 65

UML *Unified Modeling Language*. 46

URL *Uniform Resource Locator*. 31

USC Universidade de Santiago de Compostela. 1–3, 10, 15, 19–21, 25, 36, 47, 50, 64, 66, 69, 86

Glosario

- cluster** Conxunto de computadores interconectados que traballan coordinadamente como un único sistema integrado para realizar tarefas de alto rendemento computacional. 7, 24, 65, 66
- craving** Desexo urxente, irrefreable e compulsivo de consumir unha substancia ou realizar unha conduta adictiva. 72
- embedding** Representación numérica dun texto (*token*, palabra, oración, documento) nun espazo vectorial multidimensional. Permite aos modelos de linguaxe procesar o texto computacionalmente, posicionando os conceptos con significados semellantes en coordenadas próximas. 6
- framework** Conxunto de ferramentas, bibliotecas e convencións que proporcionan unha estrutura base para o desenvolvemento de software, facilitando a creación de aplicacións ao definir unha arquitectura e un fluxo de traballo predefinidos. 4, 13, 14, 42, 44, 46, 63, 64
- insight** Grao de conciencia de enfermidade; capacidade do paciente para recoñecer, comprender e avaliar obxectivamente os seus propios síntomas e condición clínica. 70–73, 79
- prompt** Instrución, pregunta ou texto que se lle proporciona a un LLM para que a resposta xerada sexa coherente e relevante. Funciona como comando que orienta a saída. 3, 4, 8, 10, 11, 14, 24, 27, 33, 36, 37, 39, 47, 49, 63, 66, 82
- template** Arquivo de texto plano (xeralmente HTML) que define a estrutura e o deseño visual de unha páxina web. 14, 31, 33, 36, 38, 42, 51, 64
- token** No contexto dos LLMs, unidade mínima de información (palabra, parte de unha palabra o carácter) que o modelo procesa e xera. 5–7, 107

anamnese Proceso de exploración clínica mediante a entrevista para recompilar información sobre o historial médico e psicológico do paciente. [78](#)

anhedonia Incapacidade para experimentar pracer ou perda de interese e satisfacción en actividades que previamente resultaban gratificantes. [69](#)

somatización Proceso no que o malestar psicológico ou emocional se manifesta a través de síntomas físicos reais que non teñen unha causa orgánica que os xustifique. [70](#), [73](#), [78](#)

Bibliografía

- [1] M. de Sanidad, “Informe anual del sistema nacional de salud 2024,” 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnual2024/INFORME_ANUAL_2024.pdf
- [2] Organización Mundial de la Salud, “Trastornos mentales,” Nota descriptiva, September 2025, consultado o 1 de xuño de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- [3] G. A. Fava, N. Sonino, D. C. Aron, R. Balon, C. Berrocal Montiel, J. Cao, J. Concato, A. Eory, R. I. Horwitz, C. Rafanelli, U. Schnyder, H. Wang, T. N. Wise, J. H. Wright, S. Zipfel, and C. Patierno, “Clinical interviewing: An essential but neglected method of medicine,” *Psychotherapy and Psychosomatics*, vol. 93, no. 2, pp. 94–99, 2024.
- [4] A. Gelis, S. Cervello, R. Rey, G. Llorca, P. Lambert, N. Franck, A. Dupeyron, M. Delpont, and B. Rolland, “Peer role-play for training communication skills in medical students: A systematic review,” *Simulation in Healthcare*, vol. 15, no. 2, pp. 106–111, 2020.
- [5] D. A. Cook, J. Overgaard, V. S. Pankratz, G. Del Fiol, and C. A. Aakre, “Virtual patients using large language models: Scalable, contextualized simulation of clinician-patient dialogue with feedback,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 27, p. e68486, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.jmir.org/2025/1/e68486>
- [6] S. Minaee, T. Mikolov, N. Nikzad, M. Chenaghlu, R. Socher, X. Amatriain, and J. Gao, “Large language models: A survey,” 2025. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2402.06196>
- [7] Wikipedia contributors, “Large language model — Wikipedia, the free encyclopedia,” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Large_language_model&oldid=1356965949, 2026, consultado o 01/12/2025.
- [8] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, *Learning internal representations by error propagation*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986, p. 318–362.

- [9] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, pp. 1735–1780, 11 1997.
- [10] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. u. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, Eds., vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017. [En línea]. Disponible en: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- [11] Meta AI, “Llama 4: Multimodal intelligence,” <https://ai.meta.com/blog/llama-4-multimodal-intelligence/>, 2025, consultado o 05/01/2026.
- [12] H. Jiang, X. Zhang, X. Cao, C. Breazeal, D. Roy, and J. Kabbara, “Personallm: Investigating the ability of large language models to express personality traits,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2305.02547>
- [13] Wikipedia, “Anamnesis (ciencias de la salud) — wikipedia, la enciclopedia libre,” 2024, [Internet; descargado 26-diciembre-2024]. [En línea]. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anamnesis_\(ciencias_de_la_salud\)&oldid=164321351](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anamnesis_(ciencias_de_la_salud)&oldid=164321351)
- [14] J. Silverman, S. Kurtz, and J. Draper, *Skills for Communicating with Patients*, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013.
- [15] M. L. Good, “Patient simulation for training basic and advanced clinical skills,” *Medical Education*, vol. 37, no. s1, pp. 14–21, 2003. [En línea]. Disponible en: <https://asmepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2923.37.s1.6.x>
- [16] H. S. Barrows, “An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. aamc,” *Academic Medicine*, vol. 68, no. 6, pp. 443–451, 06 1993. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/00001888-199306000-00002>
- [17] H. Yu, J. Zhou, L. Li *et al.*, “Simulated patient systems powered by large language model-based AI agents offer potential for transforming medical education,” *Communications Medicine*, vol. 6, p. 27, 2025.
- [18] R. Wang, S. Milani, J. C. Chiu, J. Zhi, S. M. Eack, T. Labrum, S. M. Murphy, N. Jones, K. Hardy, H. Shen, F. Fang, and Z. Z. Chen, “PATIENT-Ψ: Using large language models to simulate patients for training mental health professionals,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2405.19660>

- [19] D. Kyung, H. Chung, S. Bae, J. Kim, J. H. Sohn, T. Kim, S. Kim, and E. Choi, “PatientSim: A Persona-Driven Simulator for Realistic Doctor-Patient Interactions,” *PhysioNet*, Oct. 2025, version 1.0.0. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.13026/vq0d-v871>
- [20] X. Wang, A. Perez, J. Parapar, and F. Crestani, “Talkdep: Clinically grounded llm personas for conversation-centric depression screening,” in *Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management*, ser. CIKM ’25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025, p. 6554–6558. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/3746252.3761617>
- [21] J. Gu, X. Jiang, Z. Shi, H. Tan, X. Zhai, C. Xu, W. Li, Y. Shen, S. Ma, H. Liu, S. Wang, K. Zhang, Y. Wang, W. Gao, L. Ni, and J. Guo, “A survey on llm-as-a-judge,” 2025. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2411.15594>
- [22] Scrum.org. (2026) What is scrum? Accedido o 2 de febreiro de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.scrum.org/learning-series/what-is-scrum/>
- [23] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, November 2020, licensed under Creative Commons BY-SA 4.0. [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [24] Manfred, “Guía salarial 2026: Salarios en tecnología española,” 2026, consultado o 7/06/2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.getmanfred.com/blog/guia-salarial-2026-salarios-en-tecnologia-espana-manfred>
- [25] Django Software Foundation, “How django manages passwords,” 2026, consultado o 10/06/2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/auth/passwords/>
- [26] Mozilla Developer Network, “Http request methods,” 2026, consultado o 10/06/2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods>
- [27] H. Ahlawat, N. Aggarwal, and D. Gupta, “Automatic speech recognition: A survey of deep learning techniques and approaches,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, vol. 6, pp. 201–237, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666307424000573>